

巴斯夫Ultradur PBT+ASA S 4090 GX RoHS 低翘曲 尺寸稳定 高流动性 PBT+ASAGF14

产品名称	巴斯夫Ultradur PBT+ASA S 4090 GX RoHS 低翘曲 尺寸稳定 高流动性 PBT+ASAGF14
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	巴斯夫 Ultradur:尺寸稳定 4090:低翘曲 德国巴斯夫:高刚性
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业 中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

产品详情

巴斯夫

东莞市百达塑胶原料有限公司

UltradurPBT+ASAS 4090 GX

>(PBT+ASA)-GF14< 阻燃等级: HB 比重: 1.33 g/cm 缺口冲击: 7 kJ/m 热变形
温度: 210 °C 材料特性: 低翘曲 尺寸稳定 高流动性材料用途: 外壳 连接器
工程配件

巴斯夫 Ultradur PBT+ASA S 4090 GX RoHS低翘曲尺寸稳定高流动性PBT+ASAGF14:
揭示完美合成塑料的力量。

在现代工业领域中，材料的选择至关重要。巴斯夫 Ultradur PBT+ASA S 4090 GX正是为满足各行各业对高质量塑料需求而设计的shouxuan。本材料注入了德国工艺精神和创新思维，使其成为zuijia选择。

，让我们关注巴斯夫 Ultradur PBT。优良尺寸稳定性使其适用于许多应用领域。无论在高温还是低温条件下，它都能保持jingque的尺寸，不易变形。这种稳定性为工业生产提供了可靠性和持久性。

，我们来看一下4090的低翘曲特性。巴斯夫 Ultradur PBT+ASA S 4090 GX 是在高温下表现出色的材料。它具有很低的热膨胀系数，因此即使在高温环境下，也不会出现不受控制的膨胀。这为生产制造商提供了便利，使他们能够设计和生产更jingque的零件。

最后，让我们看看巴斯夫 Ultradur PBT+ASA S 4090 GX 背后的德国巴斯夫品牌。巴斯夫作为一家全球化的化学品公司，拥有丰富的经验和专业知识。其高刚性的特点使得巴斯夫 Ultradur PBT+ASA S 4090 GX更耐用、更强韧。，巴斯夫一直致力于环保，确保产品符合RoHS标准，为环境保护贡献一份力量。

购买巴斯夫 Ultradur PBT+ASA S 4090 GX，您将得到不仅仅是一种塑料材料，更是德国制造和技术的精心结晶。在生产中，它将为您提供尺寸稳定性、低翘曲特性和高刚性的支持。无论您是从事汽车工业、电子设备制造还是其他行业，巴斯夫 Ultradur PBT+ASA S 4090 GX 都能成为您信赖的合作伙伴。

百达塑胶原料有限公司作为巴斯夫授权经销商，我们提供优质的巴斯夫 Ultradur PBT+ASA S 4090 GX产品，并以丰富的经验和专业的知识为您提供卓越的客户服。请联系我们，了解更多巴斯夫产品信息，并共同开启未来的合作。