

RCSA系列伊玛EMA雷达波料位计RCSA0111S1Y

产品名称	RCSA系列伊玛EMA雷达波料位计RCSA0111S1Y
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

RCSA系列伊玛EMA雷达波料位计RCSA0111S1Y

RCSA系列伊玛EMA雷达波料位计RCSA0111S1Y的选型参数表：

RC 雷达波料位计，26GHz

S 外壳防护等级

S:标准型 铝合金，IP67

E:防爆型 Exia IIC T6

A 天线型式/材质/天线长度

A:锥形天线 45，PVDF,138mm

01 过程连接/材质

01：螺纹G1” A

02：螺纹1NPT

03:法兰DN50/PP

04:法兰DN80/PP

05:法兰DN100/PP

1 天线接管的长度

1 : 100mm 2: 200mm

1 接线方式

1 : 两线式4-20mA 2 : 两线式24V DC/4-20mA/HART

3: 四线式24V DC/4-20mA/HART 4: 四线式220V AC/4-20mA/HART

S 密封/过程温度

S: 普通密封/-40~120 /-40~302

1 电缆入口

1 : 20 × 1.5 2 : NPT

Y 现场显示

Y:带 N:不带

雷达波料位计一般用在固体 粉体 液体的料位检测。

雷达波料位计的性能：

*最大范围测量可达70M.

*测量范围大，精度高。在非接触式测量，因此适用于比较复杂的工业环境。

*可测固体和液体。黏稠液体 温度压力变化的的场合均适用。

*有两线式或四线式,4-20mA的模拟量的输出。

*支持HART通信协议。