

EMA伊玛RCSB系列雷达波料位计RCSB05A41S1Y

产品名称	EMA伊玛RCSB系列雷达波料位计RCSB05A41S1Y
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

EMA伊玛RCSB系列雷达波料位计RCSB05A41S1Y

EMA伊玛RCSB系列雷达波应用在固体 粉体 液体的料位检测。

EMA伊玛雷达波料位计的性能：

- *雷达波料位计的测量范围大，精度高。
- *雷达波料位计 温度压力变化的的场合均可适用 ，可测固体和液体。黏稠液体。
- *雷达波料位计4-20mA的模拟量的输出 有两线式或四线式,。
- *雷达波料位计支持HART通信协议。
- *雷达波料位计最大范围测量可达70M.

EMA伊玛RCSB系列雷达波料位计RCSB05A41S1Y的选型参数如下：

RCSB 应用范围：耐温 耐压 适合弱腐蚀液体 浆料 测量距离30米

RC 雷达波料位计，26GHz

S 外壳防护等级

S: 标准型 铝外壳，IP67 E: 防爆型 Exia IIC T6

B 天线型式

B:喇叭口

05 过程连接/材质 适合于喇叭口

01：不锈钢螺纹G1[gf]bd[/gf]A 05:不锈钢法兰DN100PN1.6C型

02：不锈钢1[gf]bd[/gf]NPT 06:不锈钢法兰DN125PN1.6C型

03：不锈钢法兰DN50PN1.6C型 07：不锈钢法兰DN150PN1.6C型

04：不锈钢法兰DN80PN1.6C型 08：不锈钢法兰DN200PN1.6C型

A 天线口径

A:不锈钢喇叭天线76mm

B:不锈钢喇叭天线96mm

C:不锈钢喇叭天线121mm

4 天线和法兰的材质

4：不锈钢304 6：不锈钢316

1 接线方式

1.两线式4-20mA 2.两线式24V DC/4-20mA/HART

3.四线式24V DC/4-20mA/HART 4.四线式220VAC/4-20mA/HART

S 密封/过程温度

S: 普通密封/Viton/-40~150 /-40~302

H:高温密封/Kalrez/-40~250 /-40~482

1 电缆入口

1：M20×1.5 2：[gf]bd[/gf]NPT

Y 现场显示

Y:带 N:不带

P 配件

P:防尘罩 T:PTFE/Teflon防腐蚀涂成（法兰和天线）