

内衬聚四氟乙烯铬酸贮罐 内衬PTFE储罐 耐高温可现场加工

产品名称	内衬聚四氟乙烯铬酸贮罐 内衬PTFE储罐 耐高温可现场加工
公司名称	江苏兆辉防腐科技有限公司
价格	1800.00/平方米
规格参数	工作温度:-30~120 工作压力:-50Kpa~0.6Mpa 加工工艺:喷涂、滚涂、板衬
公司地址	江苏 无锡市惠山区 鑫园路5号
联系电话	18106150776 18106150776

产品详情

一、内衬聚四氟乙烯铬酸贮罐 内衬PTFE储罐由无锡鸿睿涵环保科技有限公司加工生产，该产品具有耐强酸强碱、耐高温、抗渗透强、附着力优等特点。

二、内衬聚四氟乙烯铬酸贮罐 内衬PTFE储罐技术参数：

- 1、产品分级：有电子级、食品级和化工级；
- 2、所选材料及厚度要求：储槽的钢壳采用8mm热轧碳钢钢板制作，内部衬四氟厚度为3mm；
- 3、正压0.6Mpa ~ 2.5Mpa,常温下负压为70Kpa；
- 4、上下封头与筒体分开衬里，也可整体衬里；

三、内衬聚四氟乙烯铬酸贮罐 内衬PTFE储罐在使用时请注意以下内容：

- 1、用户在使用前应对滚塑储罐的密封性能进行检查，可加液体观察是否泄漏。盛装化学液体的滚塑储罐，
- 2、防腐储罐下部如有接头或法兰连接的管子要垂直于桶壁，使用软连接，以免装满液体后，桶壁上下不均匀膨胀导致接头连接受损导致泄漏，严重时损坏接头和桶体。
- 3、放置防腐储罐的场地四周应有良好的排液地沟与稀释装置
在不能控制储罐液位的情况下，应在储罐上安装溢流口，以防液体溢出，造成不必要的伤害。

4、在储存化学物品时，应对存储物品作明显标示。