

1760-CBL-2M 罗克韦尔AB可编程

产品名称	1760-CBL-2M 罗克韦尔AB可编程
公司名称	福州聚福兴自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:罗克韦尔 产地:美国 质量:品质保障
公司地址	福建省福州市仓山区齐安路760号7号厂房三层A3-026-027店(注册地址)
联系电话	17326618839 17326618839

产品详情

1760-CBL-2M 罗克韦尔AB可编程, 1760-CBL-2M,

AB 1785系列是罗克韦尔自动化 (Rockwell Automation) 旗下的ALLEN-BRADLEY品牌的可编程控制器 (PLC) 系列。这个系列是罗克韦尔自动化中经典的PLC产品系列之一, 1760-CBL-2M 罗克韦尔AB可编程在工业自动化领域中得到广泛应用。

AB 1785系列的PLC主要有以下几个重要组成部分:

- 控制器 (Controller):** 控制器是AB 1785系列PLC的核心, 1760-CBL-2M 罗克韦尔AB可编程用于自动化控制系统的整体控制和协调。控制器通常基于硬件平台, 例如AB 1785-L40 E、1785-L60E等型号。这些控制有高性能的处理器、大容量的存储空间和丰富的通信接口, 可以实现复杂的控制任务和数据处理。
- 输入输出模块 (Input/Output Modules):** 输入输出模块是AB 1785系列PLC用于与外部设备进行数字信号和模拟信号的交互的接口。这些模块包括数字输入模块 (如1785-IM8、1785-IM16等)、数字输出模块 (如1785-OM2、1785-OM8等)、模拟输入模块 (如1785-IMC、1785-IMB等) 和模拟输出模块 (如1785-OMC、1785-OMB等)。输入输出模块1760-CBL-2M是PLC系统与外部设备之间传输信号的桥梁。
- 编程软件 (Programming Software):** AB 1785系列PLC使用的编程软件主要是RSLogix 5和RSLogix 500。这些软件提供了直观的图形化编程界面, 支持多种编程语言, 如梯形图 (Ladder Logic)、功能块图 (Function Block Diagram) 和结构化文本 (Structured Text)。通过这些编程软件, 用户可以开发和调试PLC程序, 并进行现场控制和监控。
- 各类附加模块 (Additional Modules):** AB 1785系列PLC还提供了各种附加模块, 以扩展其功能和应用。这些附加模块包括通信模块、专用功能模块 (如运动控制模块、温度控制模块等) 和存储扩展模块等。1760-CBL-2M可以根据具体的应用需求进行选择 and 扩展。

AB 1785系列的PLC以其高可靠性、灵活性和强大的功能而被广泛应用于各种工业自动化场景，如制造业、能源、水处理、交通和物流等。它们适用于各种规模的自动化系统，从小型设备到大型工厂。

1397-B015R-HA2-MB010-PE;280-PWRM22B-M3; 1395-B77--P50-X1;1395-B84-EN-P30-P50;
1395-A66-D1-P11-P50-X1;2711P-B6C8D; 1395-B69-C1-P10;1395-B76-D3-P11-P51; 1397-B125R-HA2-FS2010-PE-L11;1397-B040R-L11-FS2010; 1336T-LM2ES51;1397-B020R-HA2-FS2004-MB010-PE; 280-PWRM22E-M05;1746-IA8; 22-HIM-B1;42KL-P2TC-G3; 2090-XXNPY-16S20;193-EF2AKP;
1734-ACNR;2090-CPBM7DF-12AA60; 1397-B030N-DS050-FS2004-HAP-L11-MB024-PE;1397-B100R-L11-HA1-PE; 1336F-BRF150-AN-EN;1395-B74-C2-P51; 1734-IB2;1336F-B075-AN-EN-L6E; 1395-A62N-C1-P50;1397-B200R-L11-HA2; 4100-232-R;150-B360NBRD; 150-B135NCRF;TC-ODA161; 1397-B075R-DS125-FS2004-PE-HA2;1336F-C030-AJ-EN; 1321-3RA100-B;1336-WA070; 1336F-BRF05-AF-EN;1395-A75--P11-P51-X1; 1732E-8X8M12DR;22P-D310A103; 20-COMM-M;1321-3R55-C; 外接用测试孔1只，可作动态测试。广角投射照明设备，采省电率日光灯。多层真空玻璃视窗，防爆型。附可调固定轴及活动轮4组。冷冻系统及加热系统：1.省电型率法国泰康压缩机。采环保R44A冷媒。全程管路系统氮气加压测漏。波浪状鳍片型强迫送风冷凝器。斜率式FINTUBE蒸发器。电磁阀；干燥过滤器等冷冻元件。内螺旋式KTYPE冷媒铜管。UTYPE高速电热管，加热迅速。

[1755-N2 控制器原装](#)