

南通西门子DP通讯电缆代理商

产品名称	南通西门子DP通讯电缆代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:全系列 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15721261077 15721261077

产品详情

南通西门子DP通讯电缆代理商

防护等级

防护等级是指三相异步电动机外壳的防护等级，用IP 表示。其中，IP为防护等级标志符号，其后面的两位数字分别表示电动机防固体和防水的能力。防固体能力分为7级，防水能力分为9级，据电源电压和变压器容量决定。若变压器容量在以下时，白炽灯可选用二次侧开路，接通电源，若灯丝微红转轴一般由中碳钢或合金钢制成，其作用是支撑转子和输出机械转矩，因此要求它有一定的机械强度。

异步电动机定子铁芯与转子铁芯之间存在一定大小的空气间隙，称为气隙。气隙的大小对异步电动机的运行性能影响极大：气隙过大，异步电动机的励磁电流大，功率因数会降低；气隙过小，装配困难，运行不可靠铭牌

每台异步电动机的机座上都装有一块铭牌，铭牌上标注着该电动机的型号、额定值等主要技术参数。它是选择、安装、使用和修理电动机的重要依据。

三相异步电动机的铭牌

下面以型电动机为例，说明铭牌上各个数据的意义。

型号

浔之漫智控技术（上海）有限公司（xzm-wqy-shqw）

是中国西门子的佳合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修，是全国的自动化设备公司之一。

公司坐落于中国城市上海市，我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。

以下是我司主要代理西门子产品，欢迎您来电来函咨询，我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务！

南通西门子DP通讯电缆代理商

动机的型号说明：为小功率三相异步电动机；为机座中心高为铁芯长度代号；4为电动机磁极数。

额定值

额定功率。额定功率是指满载运行时三相异步电动机轴上所输出的机械功率或端盖。为了能扩大散热面积，增强散热效果，机座外壳上均设有散热筋。

转子是电动机的旋转部分，由转子铁芯、转子绕组和转轴等构成，其作用是通过转子电流与旋转磁场作用产生电磁转矩。

转子铁芯

转子铁芯也是电动机磁路的一部分，厚的硅钢片叠压而成。硅钢片外圆周上冲有槽形，以便浇铸或嵌放转子绕组。铁芯固定在转轴上。

转子绕组

转子绕组处于转子铁芯的槽中，其作用是产生感应电动势和感应电流，并产生电磁转矩。按其结构形式的不同，转子绕组可分为鼠笼式和绕线式两种。

鼠笼式转子绕组：在转子的每个槽中插入一根铜条，铜条两端再用铜质端环焊接起来形成一个鼠笼的样子，即铜条转子。小容量异步电动机的转子绕组还可以采用铸铝工艺将转子槽内的导条、端环和风扇叶片一次浇铸而成，称为铸铝转子。

鼠笼式转子绕组

鼠笼式转子绕组

绕线式转子绕组：与定子绕组相似，