

CTD蓄电池6GFM-38 12V38AH参数规格

产品名称	CTD蓄电池6GFM-38 12V38AH参数规格
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司业务
价格	.00/件
规格参数	品牌:CTD蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	中国 北京 北京市 北京市平谷区王辛庄乡 贾各庄205号
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

CTD蓄电池6GFM-38 12V38AH参数规格

CTD蓄电池6GFM-38 12V38AH参数规格

产品特性

少维护

采用优质的 AGM 隔板和高灵敏度的安全阀，铅钙锡多元特种合金铸造板栅，

贫液式设计，阴极吸收式原理，有效地抑制氢气的析出，减少使用过程中电

解液的损耗，电池寿命期间无需补加电解液维护。

密封设计

多层极柱密封结构，确保电池寿命期间极柱密封的可靠性，电池除倒立

位置外可任意方向放置使用。

使用寿命

板栅结构设计减少了使用过程中的板栅伸长；独特的 4BS 铅膏配方，专用紧装配焊接设备，电池内化成技术、大大延长了电池的使用寿命。

自放电

高纯原辅材料，清洁的工艺生产环境，“6S”过程质量控制，保证电池具有较低的自放电率。

均匀性能好

完善的体系，先进的设备保障能力，以及在极板生产、单体装配和成品检测中所增加的均匀化工序，充分保证出厂电池质量均匀一致。

维护

为了保证电池的工作寿命，电池应该被正确的检查和维护。推荐维护方法如下：

月度维护

每月执行下述的检查：

保持电池室干净。

测量和记录电池室周围环境的温度。

检查每只电池的清洁;检查端子、电池槽和盖片的损害和过热痕迹。

测量和记录电池系统的总电压和浮充电流。7

季度维护

重复每月检查。

测量和记录每只在线电池的浮充电压。如果温度校正后，两个单体以上的电压低于2.17V，电池需要被均等充电。如果采取以上措

施之后问题仍然存在，电池需要年度维护甚至三年维护。如果所有方法都是无效的，请联系我们。

年度维护

每月执行下述的检查：

保持电池室干净。

测量和记录电池室周围环境的温度。

检查每只电池的清洁;检查端子、电池槽和盖片的损害和过热痕迹。

测量和记录电池系统的总电压和浮充电流。

使用和维护注意事项

欠充电

如果浮充电压设置不正确（太低或者没有根据温度修正），电池系统将处于长时期充电不足状态。当放电时，因为酸干涸和容量减

少导致电池不能正常工作。

世界主要发达国家都在实施以技术为支撑的能源转型政策。总体上看，未来能源行业将逐步与大数据、虚拟发电厂、智能电网、物联网、共享经济和qukuailian技术、数字技术融合，能源的发电成本将不断下降、能源投资重心向绿色清洁化能源转移，产业结构和能源消费结构进一步优化。中国在《能源技术创新计划（2016-2030）》中对可再生能源、先进储能、智能电网等技术都制定了发展路线图，技术创新已经成为未来能源转型的重要战略支撑。

二是新时代能源转型发展要充分考虑我国历史条件的约束，着眼CTD蓄电池6GFM-38 12V38AH参数规格于现有能源体系的整体协调发展。以供给侧结构性改革为契机，提升能源行业整体价值创造能力和市场

竞争力，让协调成为中国能源转型发展的内生特点。