

EMA伊玛RB系列雷达导波料位计RB1A01000S61

产品名称	EMA伊玛RB系列雷达导波料位计RB1A01000S61
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

EMA伊玛RB系列雷达导波料位计RB1A01000S61

EMA伊玛RB系列雷达导波料位计RB1A01000S61的特性：

EMA伊玛雷达导波采用TDR高端技术，持续性侦测与开关量二合一，使用方便

，安装简便，降低成本。EMA伊玛雷达导波料位计有独特的设计使其适应不同的工业环境和料筒形状。这款料位计还有抗干扰 抗静电 稳定性高，信号还更加的集中，消除背景干扰。EMA伊玛雷达导波料位计还支持HART通信协议，可测量低介电常数液体如油类和碳氢化合物。

EMA伊玛RB系列雷达导波料位计的工作原理：

雷达导波料位计发出的高频微波脉冲沿着探测组件（钢管或钢缆）传播，当遇到被测介质时，由于介电常数突变，引起反射，一部分脉冲能量被反射回来。发射脉冲与反射脉冲的时间间隔与被测介质的距离成正比。

EMA伊玛RB系列雷达导波料位计RB1A01000S61的选型和参数：

EMA伊玛RB系列雷达导波料位计选型所需的参数要求：

电源的输出 探杆的长度 安全防护 探杆的材质 O型圈材质

RB 雷达导波料位计

1 探棒的类别

1：单棒型 2：同轴套管型 3：钢缆型

A 输出方式

A:4线, 1 × 4-20mA & 1 × DC PNP/HART

01000 探棒的长度

单棒长度的范围: 100~3000mm

同轴套管长度范围: 100~6000mm

钢缆长度范围: 100~20000mm

01000=1000mm 20000=20000mm(建议标准长度为1000mm)

S 安全防护

S:标准型

6 探棒的材质

6: 不锈钢316 T:Teflon(适用于单棒型)

1 O型圈材质

1: FKM(Viton)