

# POE美国陶氏 8440G 聚烯烃弹性体

产品名称	POE美国陶氏 8440G 聚烯烃弹性体
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	24200.00/吨
规格参数	型号:8440G 特性:透明性/高韧性/增韧PP和PE 用途:用于共混和配混的冲击改性
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

## 产品详情

东莞市景亿塑胶有限公司荣幸向您推荐POE美国陶氏8440G聚烯烃弹性体，这是一种优质的材料。

该型号8440G聚烯烃弹性体具有多项卓越的特性。，它拥有卓越的透明性，能够满足客户对于产品外观的高要求。，它还具备高韧性和增韧PP（聚丙烯）和PE（聚乙烯）的特性，能够有效提升产品的耐冲击性能，大幅度降低损坏率。

POE美国陶氏8440G聚烯烃弹性体在各个领域有着广泛的用途。它特别适用于共混和配混的冲击改性，为产品注入更强的韧性，从而增加使用寿命，并提高安全性。无论是汽车零部件、家电外壳、日用品还是工业构件，只要有冲击改性需求的产品，8440G聚烯烃弹性体都能成为您的理想选择。

除了以上的特性和用途，还有一些细节和知识值得您了解。POE美国陶氏8440G聚烯烃弹性体具有良好的加工性能，可以通过挤出、注塑等多种工艺制造成型。它的化学稳定性也很高，在室温下能够长期保持稳定的性能，并且具备较好的耐候性。此外，8440G聚烯烃弹性体还具有优异的低温性能，能够在极寒的环境下依然保持良好的韧性。

结尾，让我们一起来了解一下POE（TPO）美国陶氏 8440G 物性参数，如下图：

POE美国陶氏8440G聚烯烃弹性体是一种性能优越、用途广泛的材料，能够为您的产品增添不凡的附加值。东莞市景亿塑胶有限公司将尽全力为您提供优质的产品和服务，期待与您合作共赢！

POE相关信息简介：

一、POE是由辛烯和聚烯烃树脂组成的，连续相与分散相呈现两相分离的聚合物掺混物。

二、POE基本特性：

- 1.POE具有热塑性弹性体的一般物性，如成型性、废料再利用和硫化胶性能等。
- 2.POE价格低，并且相对密度小，因而体积价格低廉。
- 3.POE耐热性、耐寒性优异，使用范围宽广。
- 4.POE耐候性、耐老化性良好。
- 5.POE耐油性、耐压缩变形和耐磨耗等不太好。

### 三、POE应用范围：

- 1.POE用于改性增韧PP、PE和PA在汽车工业方面制作保险杠、挡泥板、方向盘、垫板等等。
- 2.POE用于电线电缆工业上耐热性和耐环境性要求高的绝缘层和护套。
- 3.POE用于工业用制品如胶管、输送带、胶布和模压制品。
- 4.POE用于医疗器械以及家用电器、文体用品、玩具等，以及包装薄膜等等。

长期供应抗冲级POE、食品级POE、耐候级POE、高韧性POE、透明POE、可发泡级POE、填充级POE以及电线电缆专用POE、增韧PP专用POE等性能的POE【乙烯辛烯共聚物】！保证原厂原包，有质量保障，可提供SGS，UL，MSDS等物性表，并能提供相关的加工技术指导。

欢迎广大新老客户来电洽谈合作！