

美标波纹管闸阀WZ41H WZ41H国标波纹管闸阀 德标波纹管闸阀

产品名称	美标波纹管闸阀WZ41H WZ41H国标波纹管闸阀 德标波纹管闸阀
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:ZWZ41H WZ41H 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

标题:美标波纹管闸阀WZ41H WZ41H国标波纹管闸阀 德标波纹管闸阀

美标波纹管闸阀原理：

美标波纹管闸阀WZ41H/W的阀杆采用波纹管及填料双重密封结构，确保阀杆处的无泄漏密封，特别适用于易燃、易爆、有毒及贵重介质的管路。美标波纹管闸阀WZ41H适用于公称压力150Lb-900Lb，工作温度-20 -425 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上。美标波纹管阀门适用于导热油、有毒、易燃、渗透性强、污染环境、带放射性的流体介质管路上作切断阀，也可用于调节，是创造无泄漏工厂的优质产品。

美标波纹管闸阀型号：

铸钢材质：WZ41H-150LB，WZ41H-300LB，WZ41H-600LB，WZ41H-900LB

不锈钢材质：WZ41W-150LB，WZ41W-300LB，WZ41W-600LB，WZ41W-900LB

美标波纹管闸阀WZ41H/W优点：

- 1、波纹管密封闸阀，其关键部件金属波纹管，下端与阀杆组件采用自动滚焊焊接，上端与连接板自动滚焊焊接，在流体介质和大气之间形成一个金属屏障，确保阀杆零泄漏。
- 2、双重的密封设计（波纹管+填料）若波纹管失效，阀杆填料也会避免泄露，并符合国际密封标准。
- 3、阀盖上自带有加脂接头，可直接对阀杆，螺母和轴套进行润滑，不像传统的只对螺纹加润滑油。
- 4、人体工程学设计手轮，使用寿命更长，操作轻松便捷，更安全可靠。