

海湾烟感JTY-GD-G5T/JTY-GD-G3T点型光电感烟火灾探测器

产品名称	海湾烟感JTY-GD-G5T/JTY-GD-G3T点型光电感烟火灾探测器
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	45.00/件
规格参数	品牌:海湾 型号:JTY-GD-G5T/JTY-GD-G3 产地:深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

火灾探测器，感烟探测器，JTY-GD-G3X感烟火灾探测器

JTY-GD-G3T点型光电感烟火灾探测器(以下简称探测器)是采用红外散射原理研制而成的点型光电感烟火灾探测器。JTY-GD-G3探测器结构新颖、外形美观、性能稳定可靠、抗潮湿性强，适用于宾馆、饭店、办公楼、教学楼、银行、仓库、图书馆、计算机房及配电室等场所。技术特点：1.JTY-GD-G3烟感探头工作电压：信号总线电压：总线24V 允许范围：16V～28V2.JTY-GD-G3工作电流：监视电流 0.6mA 报警电流 1.8mA3.指示灯：报警确认灯，红色，巡检时闪烁，报警时常亮4.编码方式：电子编码（编码范围为1～242）5.保护面积：当空间高度为6米～12米时，一个探测器的保护面积，对一般保护场所而言为80平方米。空间高度为6米以下时，保护面积为60平方米。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）为准。6.线制：信号二总线无极性7.使用环境：温度：-10～+55 相对湿度 95%，不凝露8.外形尺寸：直径100mm 高56mm（带底座）9.外壳防护等级：IP2310.壳体材料和颜色：ABS，象牙白11.重量：约120g12.安装孔距：45mm～75mm13.执行标准：GB 4715-2005