

费希尔Fisher过滤减压阀67DFR

产品名称	费希尔Fisher过滤减压阀67DFR
公司名称	文特尔控制技术（天津）有限公司
价格	2500.00/个
规格参数	品牌:Fisher/费希尔 名称:过滤减压阀 型号:67DFR
公司地址	天津市河西区万福园街道知祥园6号楼三层3058
联系电话	17695647189 17695647189

产品详情

Fisher费希尔67D系列型号有67D、67DR、67DS、67DSR、67DF、67DFR、67DFS、67DFSR

67D系列直接作用式调压器通常用于提供持续受控的降低压力。它们适合于大多数空气或气体应用。

67D和67DS型是不带过滤器或内部泄压阀的标准仪表供气调压器。

67DF和67DFS型配有用于滤除供气中的微粒的过滤器。

67DR和67DSR型配有内部泄压阀和用于可靠关断以实现无明显渗漏的软阀座。

67DFR和67DFSR型配有过滤器、内部泄压阀以及用于可靠关断以实现无明显渗漏的软阀座。

费希尔Fisher过滤减压阀67DFR工作原理：

下游压力在阀膜的低压侧内部取压。当下游压力等于或高于设定压力时，阀塞在压力下堵住阀芯，调压器无流体通过。当下游需求上升时，下游压力稍稍降低，因而弹簧伸长，使阀杆下移，阀塞脱离阀芯。这样，使流体通过调压器。

接口尺寸：1/2NPT

费希尔Fisher过滤减压阀67DFR过压保护

67D系列调压器的最高额定出口压力低于其最高额定入口压力。若入口压力可能超过最高出口额定压力，则需要卸压或限压装置。67DR、67DSR、67DFR和67DFSR型配有低流通能力的内部泄压阀，这种泄压阀仅适用于阀座少量渗漏情况。若最高入口压力超过下游设备的最高额定压力，或者超过调压器的最高额定出口压力，则必须提供其它过压保护。

若需要调节出口压力，则应在调节过程中使用压力表监测出口压力。通过松开锁紧螺母(标号19)(若使用该螺母)并按顺时针方向转动调节螺钉或手轮(标号18)以提高出口压力设定值，或按逆时针方向转动调节螺钉或手轮以降低出口压力设定值，可以调节调压器。然后重新拧紧锁紧螺母，以保持调节位置。