

FLYGT原装MINICASII监测继电器，FLYGT水泵保护器，泵配件

产品名称	FLYGT原装MINICASII监测继电器，FLYGT水泵保护器，泵配件
公司名称	南京埃尔塔泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	电压::24V AC/DC 品牌:FLYGT 频率:50HZ
公司地址	南京市秦淮区明匙路7-1号（注册地址）
联系电话	025-83210466 18913383026

产品详情

FLYGT原装MINICASII监测继电器，FLYGT水泵保护器，泵配件，瑞典FLYGT飞力潜污泵，原装叶轮、机械密封、泄露保护器、ITT FLYGT,FLYGTMINICAS /SPEC.5080.24V AC/DC水泵保护器,飞力浮球ENM-10液位控制器（适用于水处理工程及水泵控制），电缆式浮球液位开关，飞力污水泵液位传感器，FLYGT温感探头，泄漏保护器，机械密封,O型圈,轴承,飞力泵叶轮,飞力水泵原装进口维修包/维修套件,ITT污水泵叶轮,飞力泵原装泵配件,飞力液位传感器,飞力泵泄露检测单元,齿轮,飞力MAS711基本单元等原装泵配件.

应用领域：污水、原水、污泥、雨水、工业废水。

Flygt飞力水泵N泵中等liuliang泵：对于要求苛刻的泵送负载，有五种型号的泵可以高达500L/S的输送能力处理流体。这种重载型泵 可提供无堵运行，以获得佳的总体生命周期成本。

型号：3153，额定功率7.5-15KW，出水口口径80mm/100mm/150mm/200mm/250mm

型号：3171，额定功率15-22KW，出水口口径100mm/150mm/250mm

型号：3202，额定功率22-47KW，出水口口径100mm/150mm/200mm/300mm

型号：3301，额定功率37-70KW，出水口口径150mm/200mm/250mm/300mm

型号：3315，额定功率55-105KW，出水口口径150mm/250mm/300mm/350mm

技术特征:

叶轮设计tigao整体性能，持续高效，长纤维不会缠绕叶轮，卓越的抗阻塞特性，排除阻塞风险，减少能耗支出，降低服务成本。

技术参数

流量可达90L/S

扬程可达20m

介质温度40 （可选配更高温度热水型）

淹没深度可达20m

介质PH值-PH5.5-14

介质密度1100kg/m³

安装方式：BP,NS,NT,NZ

特点和优点

电机：鼠笼式感应电机

轴：短轴设计，可以消除绕曲，延长机封和轴承寿命，减震降噪。

密封：2套机械密封，独立工作，双重保护，飞力专为潜水泵制造

密封磨损保护：

油室：多功能油室除了润滑密封外，同时也缓和了电机和轴承产生的热量，并提供额外的泄漏保护

监控：嵌在定子绕组中的热敏开关能防止电机过热，还可选配定子和油室中的泄漏传感器及外部监控装置。

接线盒：接线盒的设计融合了密封和缓冲张力的双重功能。

辅助设施和设计：能自清洗泵坑设计