

东莞LED显示屏

产品名称	东莞LED显示屏
公司名称	惠州市德赛智能科技有限公司
价格	4000.00/平方米
规格参数	
公司地址	惠州市陈江镇仲恺大道德赛第三工业区
联系电话	18319034643

产品详情

东莞led显示屏【如何选择最适合自己的需求的led屏幕？】

首先，您应该确定自己的led显示屏是安装在室外还是室内。东莞led显示屏

如果安装在室外，一般来讲建议采用p10p12p16p20，特别是p10和p16这两个型号，使用率超过百分之八十。如果大屏幕安装在户内，通常采用p3p4p5p6p7.62，p3三合一全彩led显示屏由于价格比较高，目前在市场占有率相对而言还是较低，p7.62随着客户对于分辨率清晰度要求不断提高而销量逐渐。p4p5p6全彩屏拥有着百分之七十以上室内电子显示屏份额。

再者，要看显示屏安装地点观看距离以及显示屏面积。

户外led广告屏如若面积在30平米左右，观看距离在10米开外，建议使用p10。如面积在40平方以上，观看距离在20米开外，可考虑采用p16。室内显示屏面积在3-5平米，p4或者p5led屏效果良好，10平米以下建议均采用p5，10平米以上观看距离在6米开外，可选用p6全彩显示屏。

最后还要看显示屏具体使用环境，一般分为固定式和可拆卸式led大屏幕。万江led显示屏

固定式led彩屏，一般不需要移动，通常采用简易箱体或密封标准箱体制作。外面用铝塑板或者不锈钢进行包边装饰。可拆卸式led大屏幕普遍用在演出舞台，作为表演背景显示。这种led显示屏箱体要求较高，需使用租赁箱体，带有航空插头，一箱一卡（每个箱体一张接收卡）。箱体分为铁箱以及压铸铝箱体，压铸铝led显示屏较一般显示屏每平米价格贵2600---3000元左右。虎门led显示屏

以上就是led屏选择基本步骤，如有任何疑问，可电话联系本人！欢迎来电咨询！樟木头led显示屏

--广告屏生产制作安装调试运营流程： 1、确定led显示屏安装地点以及全彩屏长和高等相关数据
2、户外led广告屏需要经过一定的审批手续（主要是工商、城管部门，详情请咨询当地主管部门）

- 3、咨询电子屏厂家报价，确定大屏幕合作伙伴，签订led全彩屏购销合同
 - 4、厂家负责出施工图纸，客户在当地制作钢结构、基础部分
 - 5、广告电子屏材料采购（芯片、电路板、套件）
 - 6、电子屏厂家定制箱体（简易箱体或者密封防水箱体）7、插件制作完成，开始灌胶（硅胶）。
 - 8、模组生产完成后开始装箱9、显示屏箱体拉至老化车间固定，点亮测试
 - 10、持续老化72小时以上（行业标准，我司通常在96小时以上）
 - 11、一切就绪后打木架包装，运至目的地12、安装（楼层较高需请吊车协助）
 - 13、外装饰包边（户外通常采用铝塑板包边，室内用不锈钢装饰）14、led大屏幕调试！竣工！
- led大屏幕使用注意事项：1.开关顺序：开屏时：先开机，后开屏。关屏时：先关屏，后关机。（先关计算机不关显示屏，会造成屏体出现高亮点，烧毁灯管，后果严重。）
- 2.开关led显示屏时，间隔时间要大于5分钟。
 - 3.计算机进入工程控制软件后，方可开屏通电。
- 避免在全白屏幕状态下开屏，因为此时系统的冲击电流最大。5.避免在失控状态下开屏，因为此时系统的冲击电流最大。
- a计算机没有进入控制软件等程序；b计算机未通电；c控制部分电源未打开。
- 环境温度过高或散热条件不好时，应注意不要长时间开屏。
- led显示屏体一部分出现一行非常亮时，应注意及时关屏，在此状态下不宜长时间开屏。
- 8.经常出现显示屏的电源开关跳闸，应及时检查屏体或更换电源开关。
 - 9.定期检查挂接处的牢固情况。如有松动现象，注意及时调整，重新加固或更新吊件。[4]
 - 10.根据显示屏体、控制部分所处环境情况，避免虫咬，必要时应放置防鼠药。

---原材料选取标准1：发光芯片:日亚，美国cree,台湾晶元，台湾光磊，士兰系列

2：线路保护:线路板三防涂层保护防腐蚀、防静电、防潮3：线路板:1.8mm-2.2mm双面玻纤覆铜板

4：箱体:1.5mm钢板喷涂表面氟碳涂层处理5：开关电源:创联国际品牌

6：屏体防水:带后盖、带风扇、全防水、全封闭标准箱体7：塑胶套件:慈溪毅德光电子供货，产品变形系数低，在极端高、低温环境下、不会弯曲、脆裂、翘起，无马赛克。8：恒流驱动芯片:台湾聚积mbi5020 5024 5035/tb62747af日本东芝原装在极端恶劣环境下，参数波动系数小，是全球稳定性最强的著名品牌。

我们的产品特点：

- 1.选用高品质的led屏芯片,抗静电强,亮度衰减低,波长稳定性高。
- 2.先进的封装设备,保证品质和寿命。全彩色led电子显示大屏幕厂家
- 3.全彩色led电子显示大屏幕由rgb三色灯组成,可显示36bit色,且能实时、同步地显示各种信息,如二维或三维动画、录像、电视及现场实况等多种视频信息内容。
- 4.全彩色led电子显示大屏幕长期使用后仍可保持完美的画质和白平衡再现及足够的亮度。
- 5.高精度光学设计,使rgb三色户外led显示屏的远场视角图完美匹配,以保证从任一角度都能得到视屏画面的完美再现。
- 6.具有视角大、色彩均匀一致、故障率低、易维护。全彩色led电子显示大屏幕厂家
- 7.标准的加工工艺,保证每一行和每一列灯管都在同一水平线上,保证画面的稳定清晰。

8.ip65级高性能的防水,防尘能力！全彩色led电子显示大屏幕厂家

欢迎来电咨询：联系人：钟芳18319034643