

# YFKR060转角孔外型行星减速机 57/60步进电机专用减速器 马达减速

产品名称	YFKR060转角孔外型行星减速机 57/60步进电机专用减速器 马达减速
公司名称	上海麟越传动机械有限公司
价格	950.00/件
规格参数	上海:麟越 型号:YFKR060-L1-7-S2-P2 中国:上海
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城西路477号1层
联系电话	15618641692

## 产品详情

产品介绍：

\*直齿方法兰，采用高强度合金钢材，有笼式行星臂架，刚性高，精度佳，抗震性强，法兰可定制、噪音小，大输入转速可达8000RPM。

\*回程间隙3~12弧分。

\*高效率：单段式96%，双段式94%，三段式90%。

\*适用直流/交流伺服马达，步进马达，液压马达等。

\*可与松下，台达，安川，富士，三菱，三洋，西门子，施耐德，发那科，科比，科尔摩根，AMK，帕克等品牌配套使用。

上海麟越YFKR060-L1-7-S2-P2精密行星减速机

伺服电机配套行星减速机由上海麟越传动机械有限公司供应，本公司主营精密行星减速机，伺服行星减速机等，价格低，质量好，欢迎新老客户咨询。

伺服电机配套行星减速机（方/圆法兰可选），标配松下、台达、安川等伺服电机，主要产品有：伺服电机行星减速机，行星齿轮减速机，伺服减速机，精密减速器，伺服电机减速机，直角行星减速机，高刚性伺服行星减速器产品，产品每一个零件都精雕细琢、成就非凡产品品质。

行星减速机几个关键的技术参数是：

减速比，额定输出扭矩，回程间隙，满载效率，噪音，横向和径向力和工作温度。为了便于了解这些理

念，纽菲克行星减速机给出了以下解答，仅供参考。

**减速比：**输出转速除以输入转速的比值。

**减速级数：**太阳轮和周围的行星轮构成独立的减速轮系，如减速机内只此一个轮系，我们称为“一级”。为得到较大减速比，需多级传动，减速机分三级，减速比从3到1000。

**额定输出扭矩：**指在额定负载下\*工作时允许输出扭矩。大输出扭矩是该值的两倍。

**回程间隙：**将输出端固定，输入端顺时针和逆时针方向旋转，使输出端产生额定扭矩的 $\pm 2\%$ 扭矩时，减速机输入端有一个微小的角位移，此角位移即为回程间隙。单位是arcmin也叫弧分。

**润滑方式：**行星减速机在整个使用期间不需要加润滑油。

**满载效率：**指在大负载情况下，减速机的传输效率。

**噪音：**  
单位是分贝dB。此数值是在输入转速为3000转/分钟时，不带负载，距离减速机一米的位置测量的。

**工作温度：**是指减速机在连续工作和周期工作状态下，所承受的温度。

在选用行星减速机时，需要先确认减速机的减速比。如果样册上没有您需要的减速比，请您选择接近的减速比。