

RITAR瑞达蓄电池RA12-33 12V33AH储能系列

产品名称	RITAR瑞达蓄电池RA12-33 12V33AH储能系列
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:RITAR瑞达蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册) (注册地址)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

RITAR瑞达蓄电池RA12-33 12V33AH储能系列

RITAR瑞达蓄电池RA12-33 12V33AH储能系列

电池特点：

- 1、寿命长、自放电率极低：在25度温室下，静置28天，自放电率小于1.8%。
- 2、容量充足：保证蓄电池100%的容量充足及电压、容量均一性。
- 3、使用温度范围宽：蓄电池可在-40 ~+60 的温度范围内使用。电池采用独特的合金配方和铅膏配方，在低温下仍有优良的放电性能，在高温下具有强耐腐蚀性能。
- 4、密封性能好：能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性，无污染、无腐蚀，蓄电池可卧放、立放使用。蓄电池的密封结构，能将产生的气体再化合成水，在使用的过程中无需补水、无需维护。
- 5、导电性好：采用紫铜镀银端子，导电性优良，使蓄电池可大电流放电。
- 6、充电接受能力强：可快速充电，容量恢复省时省电。
- 7、安全可靠的防爆排气系统：可使蓄电池在非正常使用时，消除由于压力过大造成电池外壳鼓胀的现

象。

安装要求使用前检查外观有无裂纹，破损，漏液现象，一经发现应及时查找原因或进行更换。电池应安装在远离火源，热源（大于2M）的地方，必须有良好的排气通风条件，应确保电池运行的环境温度在15-25度。使得电池有较长的使用寿命。充电电流电压，时间必须按厂家规定执行，电池避免过充过放电。搬运，安装，使用过程中应避免电池正，负极短路。供应upsUPS使用注意事项拆装电池应由人员完成，若因机械损坏电池电液沾到了皮肤或衣服上。立即用清水冲洗。如果溅入眼睛，要尽快用大量的清水冲洗并立即上医院。不同容量，不同制造商或新旧不同的电池请勿混用。勿用花纤布或海棉擦拭电池外壳。电池停搁6个月以上，使用前必须进行补充电。

2018年9月，香港台风“山竹”对香港多家数据中心的供配电系统造成了严重的影响，虽然采用多台备用柴油发电机来确保数据中心的正常运行，但是损失是不可避免的；2018年11月，重庆一银行机房因机房电池老化引发火灾，导致银行中断服务，银行数据中心强调极强高的可靠性和安全性，停电失火给银行带来的损失无法估量；2018年1月，英国数据中心运营商UKFast公司表示，一家承包商意外切断了UKFast公司运营的数据中心园区的两个设施的电力供应。加之这两个数据中心的备用电源系统没有按照设计要求建设，因此导致数据中心断电停机，损失甚重.....

因停电导致的数据中心运营中断的现象屡见不鲜，随着RITAR瑞达蓄电池RA12-33 12V33AH储能系列数据中心的建设规模和辐射地区的不断扩大，对电力系统的配置提出了更高的要求，电力系统的稳定性对数据中心的安全可靠性起着至关重要的作用。