

12kw汽油发电机一机两用

产品名称	12kw汽油发电机一机两用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO13000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

产品详情

12kw汽油发电机一机两用这是提高散热效率的重要条件之一。当散热器外部沾有污垢或油污或散热器翅片因碰撞而变形时，就会影响风的通过，散热器的散热效果会变差，导致冷却液温度过高。因此，如果发现发电机组散热器出现这种情况，应及时进行清洗或修理。

另外，当发电机组冷却水箱内积聚水垢、泥浆、沙子或油污时，会影响冷却液的传热。添加劣质冷却液或水会导致冷却系统中水垢增多，而水垢的传热能力只有金属的十分之几，从而使冷却效果变差。因此，冷却系统应充满冷却液。

12kw汽油发电机一机两用参数如下；

型号：TO13000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

.....

机器重量：165/175kg

外形尺寸：950*620*650mm

12kw汽油发电机一机两用

- 1、发电机组的基础底座应尽可能平整、光滑。
- 2、具有足够的刚度和稳定性，防止变形影响发电机组及其附件的同轴度。
- 3、能支撑整套发电机组的重量和机组运行时因不平衡力而产生的动态冲击载荷。
- 4、能吸收发电机组在运行过程中产生的振动，限度地减少振动传递到基础和墙壁的影响。
- 5、如有可能，可预留污水池，以便废水、油等及时流走。预留发电机组配电输出电缆沟。

应用的基础一旦选定，一般就不会改变，所以大家在选择的时候要慎重，根据以上几个方面来进行选择。