

# 板链斗式提升机

产品名称	板链斗式提升机
公司名称	鹿泉市田龙机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄鹿泉市和平西路与石太高速交叉口 www.hbtishengji.com
联系电话	0311-82280808 13582022680

## 产品详情

nse板链式提升机由运行部件、驱动装置、上部装置、中部装置、中部机壳、下部装置组成。

运行部件--由料斗和高强度板链组成。 <http://www.sjztsj.cn> 提升机

<http://www.hbtsj.cn> 环链提升机

<http://www.tltsj.cn> 提升机

<http://www.tltsj.com> 板链提升机

<http://www.lqtljx.com> 提升机，斗式提升机

驱动装置--由驱动平台、驱动组合、传动链组成。驱动组合通常由zsy硬齿面减速机、yox液力偶合器、y系列电机、检修用xwd减速机、手动离合器（或电磁离合器）组成。

驱动装置分为左装和右装两种。分别与提升机左、右装对应。

左装：为面对进料口，驱动装置组合和传动链在机壳的左侧。

右装：为面对进料口，驱动装置组合和传动链在机壳的右侧。

上部装置—有上部机壳（安装有轨道）、上罩、卸料口（装有防回料板）、头轴装配、逆止器等部件。

中部机壳--分为与上部装置联接的带支撑首节中间节、带检视门中间节、标准中间节（均为2.5米高）、和1米、1.5米高的非标准中间节，使得提升机能以0.5米一档来获得不同的高度。

下部装置—包括下部机壳、进料口、尾轴装配、张紧装置、并有旋转探测仪、料位开关供选配。

th、hl型环链斗式提升机适用于垂直输送磨琢性较大的粉状、料状、及大块状的物料，如粮食、煤、水泥、碎矿石等，输送高度最高40m，其特点为，结构简单，运行平稳，掏取式装料，混合式或重力卸料，轮缘采用组合链轮，更换方便，链条经特殊处理寿命长，下部采用重力自动张紧装置，能保持恒定的张力，避免打滑或脱链，同时在料斗遇阻时，有一定的容让性能够有效的保护运动部件，物料温度不超过250℃，th型按JB3926—85《垂直斗式提升机》标准设计制造，应优先选用。hl型斗提机连接尺寸同原hl型，链条、链轮、张紧装置等同th型，即可靠性同th型。

注：1、表中斗容为计算斗容，对于“q”形料斗，输送量按填充系数0.4040169.4计算得出；其它形式料斗，输送量按填充系数0.6计算得出。

2、th型斗提机料斗用途：

zh-中深斗：输送湿粘性物料，如糖、湿细沙等。

sh-深斗：输送重的粉状至小块状物料，如水泥、砂、煤等。

3、hl型斗提机料斗的用途：

q-浅圆底料斗：输送潮湿、易结块、难抛出的物料、如湿沙、湿煤等。

s-深圆底料斗：输送干燥的、松散的、易抛出的物料，如水泥、煤块、碎石等。

4、张紧力计算：

$$g=40+0.232q \cdot h$$

式中：q--输送量（t/h），h--提升高度（mm），g--张紧力（kg）

订货型号编写

订货型号包括：型号及料斗型式——驱动号——上下轴距（m）——左右装。例如：th400型、深斗sh、驱动c2、上下轴距20.645m、右装提升机型号为：th400sh——c2——20.645——右装