

矿用阻燃光缆 MGXTSV-4B/4芯单模通信电缆 天联牌

产品名称	矿用阻燃光缆 MGXTSV-4B/4芯单模通信电缆 天联牌
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	产品名称:天联 规格型号:MGXTSV-4B 产地:廊坊大城
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

3.楼内垂直布缆时，可选用[层绞式光缆](#)（Distribution Cables）；水平布线时，可选用[可分支光缆](#)（Breakout Cables）。

4.[传输距离](#)在2km以内的，可选择[多模光缆](#)，超过2km可用[中继](#)或选用[单模光缆](#)。 [2]

[直埋光缆埋深标准](#)

敷设地段或土质 埋深（m） 备注

普通土（[硬土](#)） 1.2

半石质（沙砾土、[风化石](#)） 1.0

全石质 0.8 从沟底加垫10cm细土或沙土

流沙 0.8

市郊、村镇 1.2

市内[人行道](#) 1.0

穿越铁路、公路 1.2 距道渣底或距路面

沟、渠、塘 1.2

农田[排水沟](#) 0.8

型号识别

编辑 播报

例：

光缆

第一部分分类的代号	GY	通信用室（野）外光缆	GS	通信用设备内光缆
	GH	通信用海底光缆	GT	通信用特殊光缆
	GJ	通信用室（局）内光缆	GW	通信用无金属光缆
	GR	通信用软光缆	GM	通信用移动式光缆

注：第一部分与第二部分之间：加强件（加强芯）的代号

[加强构件](#)指护套以内或嵌入护套中用于增强光缆抗拉力的构件：

无符号-金属加强构件；G-金属重型加强构件

F-非金属加强构件；H-非金属重型加强构件

（例如：[GYTA](#)：金属加强芯；GYFTA：非金属加强芯）

[缆芯](#)和光缆内填充结构特征的代号

光缆的结构特征应表示出缆芯的主要类型和光缆的派生结构，当光缆型式有几个结构特征需要注明时，可用组合代号表示。