

光电保护器 KS06系列

产品名称	光电保护器 KS06系列
公司名称	无锡宇轩电子科技有限公司
价格	3550.00/套
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区湖滨街11-927号
联系电话	0510-85124408 15961713826

产品详情

(折弯机专用)光电保护器 ks06系列

ks06系列安全光幕（安全保护装置）

安全光幕的用途

光电保护装置，又称作光电保护器、安全光幕、安全光栅、是通过一组红外线光束，形成保护光栅，当光栅出现被遮挡时，光电保护装置发出信号，控制具有潜在危险的机械设备停止工作，以降低作业人员在工作环境中受到伤害的可能性，有效保护作业人员的人身安全。主要用于锻压行业、汽车制造业、电子电器制造业，与机械设备配套保护操作者的人身安全。

产品特点

专利技术，自检功能完善，实现了包括输出信号在内的全自检；

可实现浮动屏蔽功能，便于实现对长料的加工；

提供双路继电器无源触点输出，安全性能更高；

检测精度高，最高可达18mm，可保护手指；

保护长度大，最高可达20m；

保护高度大，最高可达2840mm；

产品规格多，达476种，适用范围广；

可提供分路指示功能，直观显示光束通断状态；

减震性能好，适用于高速冲、大小吨位压力机，使用寿命长；

抗光干扰和电磁干扰能力强，工作更稳定；

配置安全继电器模块时，可提供3常开、1常闭共4组继电器无源触点输出。

对射式

保护长度：0 ~ 3m(a系列)

0 ~ 6m(b系列)

0~12m(c系列)

8~20m(d系列)

光束数：4、6、8、10、12.....72

保护长度：光轴间距 x 光束数

保护高度：100mm ~ 1240mm

光轴间距：10mm/20mm/30mm

检测精度：20mm/30mm/40mm

产品控制原理：

符合安全四级的要求。ks06型光电保护装置由光幕和控制器控制，能够有效监测出进入光幕区域的任何超过检测精度的不透明物体。适用于机械压力机、液压机、油压机、剪板机、折弯机以及其他危险场合的安全防护。

ks06型光幕配套cpsii型控制器、cq2型控制、csrmc型安全继电器模块或jkiii型安全接口，配合机床控制系统，实现危险情况时控制自动停机的功能。