

天霖电子TL-26土壤盐分速测仪

产品名称	天霖电子TL-26土壤盐分速测仪
公司名称	邯郸市邯山天霖电子产品有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区陵园路66号
联系电话	86-03103202712 15631051505

产品详情

tl-26土壤盐分速测仪

名称	土壤盐分速测仪
型号	tl-26
<p>tl-26土壤盐分速测仪原理应用</p> <p>基本硬件模块把探头间接入的被测溶液阻抗转换成与之对应的线性电压信号，以供后级电路处理。其中电压值与被测溶液阻抗成反比，与电导值成正比，与ec和tds成正比，与溶液浓度成正比。本硬件模块可用于溶液的电导率测定，土壤溶液盐分测定，离子浓度测定以及水质或硬度测定等。</p> <p>tl-26土壤盐分速测仪技术参数：</p> <p>电导率测量范围：0 - 15.00ms/cm</p> <p>电压与电导相关性(线性度)： 90%</p> <p>电导率分辨率：0.01ms/cm</p> <p>最高精度：± 0.5%(0-8ms/cm范围内)</p> <p>复测误差：< 0.5%</p> <p>平均功耗：< 1ma(存储间隔60秒)</p>	

记录容量：524280条

通道数量：1通道（可扩展至15通道）

记录间隔：1分~100天任意可调

数据接口：usb2.0，免费赠送上位机软件

供电：干电池9v、usb5.0v(默认配置) 220v市电(扩展配置，可同时使用！)

线缆配置：国标屏蔽线2米（标配）

tl-26土壤盐分速测仪功能及特点

本机体积较小，操作简单，性能可靠。

全程数据跟踪，记录时间长，集数据采集、记录于一体，且断电后数据不丢失。

低功耗设计，一次更换电池可使用三个月至一年。

记录间隔1分至100天任意设置（建议设置在分钟以上，电池寿命与间隔长短成正比。）

lcd段式汉显，具备待机与睡眠模式。支持自动与定时存储刷新等方式。

专业数据处理，具备低电量擦写保护、存储故障检测、设备断电后数据信息恢复等功能。

灵活而高效的电源管理，具备硬件反接以及内部短等路保护功能。

可在直流电源、五号电池、太阳能铅酸蓄电池及usb5.0v等供电并存方式下工作。

免费赠送上位机软件，可方便查看或导出数据图表，支持excel表格存储。

软件具有十万倍缩放能力的图表曲线显示组件，查看曲线走势及数据细节能力出色。

采集器通讯方式可灵活配置，除usb(uart)方式外，还接受rs485通讯方式的定制。

配备土壤环境专用的渗透式石墨电极，或溶液电导测量标准铂金电极。

tl-26土壤盐分速测仪适用范围:

可应用于农业、水利、林业、植物培养、花卉、污水处理、实验室测量等。

邯郸市邯山天霖电子产品有限公司专业生产土壤墒情监测站,自动气象观测站,田间小气候,土壤水分速测仪,土壤温湿度记录仪,雨量观测站,智能温室控制系统,质量保证,信誉可靠。