

笔式红光源JW3105-P

产品名称	笔式红光源JW3105-P
公司名称	成都兴英创电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市青羊区包家巷83号
联系电话	028-69891375

产品详情

供应jw3025迷你型光功率计;w3212b pon光功率计;jw3105可视激光光源;笔式红光源jw3105

jw3105-p是一款专门为需要光纤寻障、连接器检查、光纤寻迹等现场施工人员设计的笔式红光源。该红光源具有使用时间长、结构坚固可靠、功能多样等多种优点是现场施工人员的理想选择。

结构坚固 ce认证 采用特殊的激光头结构设计，保证其在意外坠地时激光器免受损坏 超长使用时间能够保证1mw/650nm激光器连续使用60小时以上

2.5mm通用适配器 采用2.5mm通用适配器，外接fc-lc转换适配器可链接lc适配头使用

低电压报警 具有低电量报警电路，在电池能量快要耗尽前通知用户更换电池

恒定功率输出 采用特殊的激光器驱动电路，保证激光器在最低允许电池电量以上都具有恒定功率输出

高温老化测试 出厂前都经过+50 /8小时高温老化测试，保证产品稳定性和可靠性

型号

jw3105-p

光源类型	fp-ld
波长(nm)	650 ± 10
输出连接器	2.5mm通用适配器可选1.25mm适配器
输出功率(mw)	1,3,5,10可选
调制方式	cw或调制
调制频率(hz)	2~3
电源	2节1.5v aa电池
电池寿命(h)	60 (1mw/650nm)
工作温度()	-10~+45
存储温度()	-40~+70
外形尺寸(mm)	15x180
重量 (g , 不含电池)	120

用户手册、2节 1.5v aa碱性电池、清洁棉签、干燥剂、牛津布软包