

# 污水处理沉淀池制造商 金誉环保科技 污水处理沉淀池

产品名称	污水处理沉淀池制造商 金誉环保科技 污水处理沉淀池
公司名称	诸城市金誉环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜德路655号
联系电话	13953635353 13953635353

## 产品详情

### 斜管沉淀器

斜板沉淀器/斜管沉淀器，根据进出水的水流方向，主要分为三类：同向流(下向流)斜板沉淀池、异向流(上向流)斜板沉淀池、侧向流斜板沉淀池。其中异向流(上向流)斜板沉淀器使用广泛，水流从斜管沉淀池的斜板/斜管填料下部进水，污水处理沉淀池，水中的颗粒沉淀在斜板/斜管上，并顺着倾斜的斜板/斜管向下滑入泥斗，分离后的清水自设备上部的集水装置排出斜管沉淀器。斜管填料一般为正六边形，即六角蜂窝填料；斜板填料一般为平行板，亦可为正弦波形板。

### 污水处理沉淀池

### 斜管沉淀器

斜管沉淀器设备特点；斜板沉淀器下部设有泥斗，污水处理沉淀池实体厂家，积泥可自动落入渣斗，便于排泥，降低了清渣劳动强度。根据水质情况和用户要求，也可采用机械排泥，如螺旋输送机排泥、刮泥机排泥等。斜板沉淀器的占地面积小，仅为平流式沉淀池长度的1/4，淀效率可提高3-5倍。规格参数；斜板沉淀器的表面负荷： $3 \sim 15 \text{m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{h}$ ，斜板澄清器的面积有效系数  $\mu$ ：0.7 ~ 0.8，斜管澄清器的倾斜角：一般为 $60^\circ$ ，斜管沉淀池的斜板、斜管长度：一般为1000mm，斜管澄清器的水力停留时间：25 ~ 60min。

### 污水处理沉淀池

斜管沉淀池是根据平流式沉淀原理，在池内增加许多斜管后，污水处理沉淀池制造商，加大水池过水断

面的湿周，同时减小水力半径，为此在同样的水平流速 $T$ 时，可以大大降低雷诺数 $Re$ ，从而减少水的紊动，促进沉淀。另外，在泥渣悬浮层上方安装60度的斜管组件，使原水中的悬浮物、固化物或经投加混凝后形成絮体矾花，在斜管底侧表面积聚成薄泥层，依靠重力作用滑回泥渣悬浮层，继而沉入集泥斗，由排泥管排入污泥池另行处理或综合利用。上清液逐渐上升至集水管排出，可直接排放或回用。水质净化斜管沉淀池由设备箱体、配水混凝系统、斜管区、集水系统、加药系统、集泥斗与污泥处理系统等组成。污水进入一级搅拌混凝反应池后进入二级絮凝池，经加药混凝絮凝后的需沉淀废水由进水口进入设备，被配水系统均匀地分布在斜管的下方。水流经过斜管向.shang流动经集水系统聚集后排出设备，沉降物沿斜管滑落至沉降集泥斗，污泥由污泥泵抽吸直接到板框压滤机进行污泥压榨，污泥可以再生利用。

如果您有污水需要处理或者是了解污水处理设备价格，可以联系我们，一对一量身定制适合您的污水处理解决方案，欢迎新老用户前来洽谈合作。

## 污水处理沉淀池

污水处理沉淀池制造商-金誉环保科技-污水处理沉淀池由诸城市金誉环保科技有限公司提供。“生活污水处理设备,沉淀设备,污泥处理设备,废气处理设备”选择诸城市金誉环保科技有限公司，公司位于：山东省潍坊市诸城市舜德路655号，多年来，金誉环保科技坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金誉环保科技期待成为您的长期合作伙伴！