

广西钦州边坡支护排水庭院围墙用砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	广西钦州边坡支护排水庭院围墙用砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

广西东联砦源建筑材料有限公司是一家专业生产免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖的水泥砖厂家。我们为广西钦州地区提供高质量的边坡支护排水庭院围墙用砖，具有吸音、耐潮、耐压和低吸水率的特点，适用于各种建筑庭院乡村景观隔墙隔断。

产品特点 耐候：我们的砖采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰制作，经过加压和密封养护，具有良好的耐候性，不易受到自然环境的影响。

防火：砖料中的特殊添加剂使得产品具有良好的防火性能，能有效降低火灾风险。

抗震：我们的砖经过震动加压成型，具有较高的抗震能力，能够在地震等自然灾害面前起到保护作用。

保温：砖料中的空气孔隙结构使得产品具有良好的保温性能，能够有效减少室温与室外温差。

环保：我们的砖采用环保材料制作，没有任何对人体健康有害的化学物质，符合国家环保标准。

制作工艺

我们的砖采用10型震动加压成型与密封养护工艺，确保产品的均匀密实度和强度。制作过程中采用复合硅酸盐水泥与粉煤灰进行配合，通过加压与密封养护，使得砖的质地更加坚固耐用。

主要用途

广西钦州边坡支护排水庭院围墙用砖适用于各种建筑庭院乡村景观隔墙隔断，可用于住宅小区、公园、别墅、景点等场所的围墙构建。

产量参数 参数名称 参数值

抗压强度

2.5-3kg / 块

7.25Mpa-19.6Mpa

主要用途

建筑庭院乡村景观隔墙隔断

生产线

10型震动加压成型与密封养护

制作工艺
特点

复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
耐候、防火、抗震、保温、环保等

通过以上介绍，我们相信您已经对广西钦州边坡支护排水庭院围墙用砖有了更全面的了解。如果您需要相关产品，欢迎随时联系我们广西东联砼源建筑材料有限公司，我们将为您提供优质的产品和服务。