

广西蒙山办公楼酒店广场周边庭院围墙用砖 东联砭源现货

产品名称	广西蒙山办公楼酒店广场周边庭院围墙用砖 东联砭源现货
公司名称	广西东联砭源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	生产线:10型震动加压成型与密封养护 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

东联砭源是广西地区一家专业生产水泥砖的厂家。我们为广西蒙山办公楼酒店广场周边庭院围墙提供了高质量的砖块。

我们的产品包括免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖，下面将详细介绍它们的各项参数和特点：

免烧实心砖 重量：2.5-3kg/块 抗压强度：7.25Mpa-19.6Mpa 主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断
生产线：10型震动加压成型与密封养护 制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰加压经过密封养护
特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等 免烧青砖 重量：2.5-3kg/块 抗压强度：7.25Mpa-19.6Mpa
主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断 生产线：10型震动加压成型与密封养护
制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰加压经过密封养护 特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等
市政道路砖 重量：2.5-3kg/块 抗压强度：7.25Mpa-19.6Mpa 主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断
生产线：10型震动加压成型与密封养护 制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰加压经过密封养护
特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等

我们的免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖适用于广西蒙山办公楼酒店广场周边庭院围墙建造。这些砖块具有出色的抗压强度，可以确保围墙的稳固性和安全性。

通过复合硅酸盐水泥和粉煤灰的制作工艺，我们的砖块不仅具备耐候、防火和抗震等特点，还具备良好的保温性能。这使得我们的产品非常适合用于各种庭院乡村景观隔墙隔断的建设。

，我们的砖块制作工艺采用10型震动加压成型与密封养护，确保了产品的一致性和质量稳定性。制成的砖块经过密封养护后具有更好的强度和耐久性。

除了以上特点，我们的产品还具备环保优势。通过使用环保材料和制作工艺，我们的砖块符合环保要求

，对环境没有污染。这是我们公司一直以来注重的一个方面。

如果您在广西蒙山办公楼酒店广场周边庭院围墙的建设中需要高质量的水泥砖，欢迎与我们联系。我们保证提供现货，并为您提供优质的产品和服务。