

广西贺州城市建设步道区水泥砖 使用寿命长

产品名称	广西贺州城市建设步道区水泥砖 使用寿命长
公司名称	广西东联砵源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 重量:2.5-3kg /块
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

在广西贺州城市建设中，步道区的建设是非常重要的一项任务。而水泥砖作为一种常见的建筑材料，具有使用寿命长的特点，因而成为步道区建设的shouxuan材料。

作为广西东联砵源建筑材料有限公司，我们生产的免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖拥有优良的产品参数，可以满足步道区建设的需求。

免烧实心砖 重量：2.5-3kg /块 抗压强度：7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断
生产线：10型震动加压成型与密封养护 制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等

我公司生产的免烧实心砖重量轻巧，每块约为2.5-3kg，便于搬运和施工。该实心砖的抗压强度较高，可以达到7.25Mpa-19.6 Mpa，保证了其在步道区使用过程中的稳定性和耐久性。

免烧实心砖的主要用途是建筑庭院乡村景观隔墙隔断，可以为步道区提供良好的隐私保护和空间划分效果。生产线方面，我们采用的是10型震动加压成型与密封养护工艺，确保了实心砖在生产过程中的质量和稳定性。

此外，我们使用的复合硅酸盐水泥和粉煤灰等原材料，通过加压经过密封养护的工艺，使免烧实心砖具有耐候、防火、抗震、保温、环保等特点。这些特点使得免烧实心砖在广西贺州城市建设中的步道区应用中，具有得天独厚的优势。

免烧青砖 重量：2.5-3kg /块 抗压强度：7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断
生产线：10型震动加压成型与密封养护 制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等

此外，我们还生产免烧青砖，其产品参数和特点与免烧实心砖相似。重量为2.5-3kg/块，抗压强度为7.25Mpa-19.6 Mpa，适用于建筑庭院乡村景观隔墙隔断等用途。

免烧青砖的制作工艺和材料选择与免烧实心砖一致，同样采用复合硅酸盐水泥、粉煤灰，并通过加压经过密封养护。这些工艺和材料使免烧青砖具有耐候、防火、抗震、保温、环保等特点，适合在贺州城市建设的步道区使用。

市政道路砖 重量：2.5-3kg /块 抗压强度：7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途：市政道路铺设
生产线：10型震动加压成型与密封养护 制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等

另外，我们还可以提供市政道路砖，该砖的产品参数和特点也与前述砖类似。重量为2.5-3kg/块，抗压强度为7.25Mpa-19.6 Mpa，适用于市政道路的铺设。

市政道路砖同样采用了复合硅酸盐水泥、粉煤灰等制作工艺和材料，通过加压经过密封养护的工艺制成。因此，市政道路砖也具有耐候、防火、抗震、保温、环保等特点，适合用于广西贺州城市建设中的市政道路。

，我们的免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖具有重量轻巧、抗压强度高、适用范围广等特点，通过先进的制作工艺和材料选择，保证了产品的质量和可靠性。我们相信，在广西贺州城市建设中，使用我们的产品将会让步道区更加耐用、美观和环保。