

广西昭平小区基础设施园路免烧青砖 市政环保砖厂家

产品名称	广西昭平小区基础设施园路免烧青砖 市政环保砖厂家
公司名称	广西东联砼源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	重量:2.5-3kg /块 特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

广西东联砼源建筑材料有限公司一直致力于生产优质的水泥制品，为广西地区的基础设施建设提供可靠的支持。我们自豪地推出了具有卓越性能和独特特点的免烧实心砖系列产品，包括免烧青砖和市政道路砖，以满足客户的不同需求。

产品特点 耐候性：我们的免烧实心砖采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰等高质量材料，经过加压成型和密封养护处理，使其具有出色的耐候性，能承受各种恶劣环境的侵蚀。防火性：由于采用了优质的水泥材料，我们的砖块具有良好的防火性能，可以有效阻止火灾蔓延，保护人们的生命财产安全。抗震性：免烧实心砖具有较高的抗震性能，能够经受住地震等自然灾害的考验，为建筑物提供了可靠的结构支撑。保温性：我们的产品采用了特殊的材料配比和制作工艺，具有良好的保温性能，能够有效降低建筑物的能耗。环保性：作为一家注重可持续发展的砖厂家，我们的免烧实心砖不仅不会产生有害物质，还能通过利用工业废弃物来减少资源消耗和环境污染。制作工艺

我们的免烧实心砖采用了10型震动加压成型与密封养护工艺，确保产品的均匀性和稳定性。通过严格的质量控制流程，我们能够提供符合国家标准的高强度免烧实心砖。

主要用途

广西昭平小区基础设施园路是一项重要的市政道路建设项目。为了满足这个项目对高质量砖块的需求，我们特别推出了免烧青砖作为最佳选择。我们的免烧青砖主要用于建筑庭院、乡村景观的隔墙和隔断，能够提供优美的景观效果，具备了出色的抗压强度和耐久性。

产品参数

以下是我们免烧实心砖的产品参数：

重量	2.5-3kg /块
抗压强度	7.25Mpa-19.6 Mpa
主要用途	建筑庭院乡村景观隔墙隔断
生产线	10型震动加压成型与密封养护
制作工艺	复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
特点	耐候、防火、抗震、保温、环保等

通过以上的介绍，相信您已经对我们的免烧实心砖有了更全面的了解。如果您在基础设施建设或其他领域需要优质的砖块，广西东联砦源建筑材料有限公司将是您的zuijia选择。我们始终坚持质量第一的原则，为客户提供高性能、环保的砖块产品。