

# 化工石油过滤器；井水地下水除泥沙杂质过滤器

产品名称	化工石油过滤器；井水地下水除泥沙杂质过滤器
公司名称	北京德睿方圆过滤技术有限责任公司
价格	3900.00/台
规格参数	
公司地址	北京市西城区德胜里1区12号
联系电话	010-52293595 13401027916

## 产品详情

不锈钢过滤器型号参数表

型号	滤芯数量(支)	滤芯长度(mm)	滤筒直径(m)	高度(mm)	流量范围(t/h)	进出口
dr-lt1-2	1	250	84	340	0.5	3/4
dr-lt1-5	500	600	1			
dr-lt4-2	4	193	500	1-2	1 1/4	
dr-lt4-5	907	2-4				
dr-lt5-5	5	219	780	3-5	1 1/2	
dr-lt5-7	750	5-7				
dr-lt6-5	6	228	1030	4-6		
dr-lt6-7	1160	6-8				
dr-lt6-10	1000	1415	8-10			
dr-lt18-5	18	350	1040	10-15	2	
dr-lt18-7	1345	15-20				
dr-lt18-10	1600	20-25	2 1/2			
dr-lt36-7	36	1695	30-40	dn80		
dr-lt36-10	1945	40-60	dn100			
dr-lt51-10	51	2200	60-80	dn125		
dr-lt66-10	66	700	2212	80-100	dn150	
dr-lt90-10	90	800	2298	100-140		
dr-lt135-10	135	1000	2349	150-180	dn200	

滤芯式过滤器具有体积小，结构紧凑、纳污能力强、精度高等优点，能较好的去除水中悬浮物，微粒。采用优质的sus304、316l材质。可安装滤芯24-100只，法兰式，操作方便。每根滤芯都有单独不锈钢固定装置和密封装置，这样不仅插装滤芯方便，密封性能达到同行先进水平。精密过滤器又称保安过滤器，一般设置在压力容器之前，以去除浊度1度以上的细小微粒，来满足后续工序对进水的要求；有时也设置在整个水处理系统的末端，防止细小微粒（如破碎的树脂）进入成品水。精密过滤器具有以下特点：

能有效除去液体中的悬浮物、铁锈等。可承受较高的过滤压力。滤芯可用多种材质制作,以适应各种流体过滤的需要。外形体积小,过滤面积大,使用寿命长

功能和目的:为了防止预处理中未能完全去除或新产生的悬浮颗粒进入反渗透系统,保护高压泵和反渗透膜,通常在反渗透进水前设置滤芯式保安过滤器。一般采用孔径小于10um,根据实际设计情况可设计为5um或更低。滤筒,主要采用304或316不锈钢制造,适合大部分通用型保安过滤器的需要,表面可喷砂、抛光或酸洗钝化处理,过滤器可容纳单只到200只滤芯,滤芯的长度从10英寸到40英寸,使用温度可达120度,设计压力可达1.6mpa.

适用范围:流量在3-500t/h,适用于纯水、超纯水系统、糖浆、饮料、油脂、酒等之过滤.壳体适用于40"及以下长度的双开口或单开口滤芯,设计压力及温度可达150psi@150  
0c表面处理:机械抛光、喷丸亚光处理、电化学抛光.

结构特点:

该过滤器带弹簧的滤芯紧固帽,可以有效防止在动态环境下造成的泄漏和旁漏,保证被过滤物料的过滤的完整性,导流杆可以与滤芯座紧密配合,不会左右摇晃,并且可以顺利取出,易于清洗,从而保证安装及更换滤芯的简单易行。安装滤芯的数量可以根据客户要求随意订制,滤筒结构紧凑,可以在相同滤芯数量下使用更小的筒体直径,从而节省设备成本,减小安装空间,降低运行成本。