

超细纯白水洗高岭土 广西

产品名称	超细纯白水洗高岭土 广西
公司名称	上海蒙美工贸发展有限公司
价格	1350.00/吨
规格参数	原产地:广西 规格(目数):1500(目数) 二氧化硅含量:48(%)
公司地址	中国 上海市普陀区 铜川路转靖边路199弄37号705室
联系电话	86 021 69198769 13671830501

产品详情

原产地	广西	规格(目数)	1500(目数)
二氧化硅含量	48(%)	加工类型	水洗高岭土
用途	涂料高岭土	颜色	白色
莫氏硬度	7.5	耐火度	2000()

水洗高岭土

涂料 · 油漆 · 胶粘剂 · 电线电缆

一.性能:

本品主要由岩石中的火成岩,水成岩等母岩经自然的风化作用分解而成.为白色粉末,粒子呈六角形片状结晶.常温下稍溶于盐酸或醋酸.

二.物理分析:

产品代号	化学成份			物理指标				
	al ₂ o ₃ %	sio ₂ %	fe ₂ o ₃	325目筛余 %	水份%	白度%	-2um%	吸油量(g)10g-l
水洗高岭土a#	36 ± 0.5	47 ± 0.5	0.3	<0.001	5-6	87-88	85	60 ~ 65

三.用途:

造用于高档涂料,油漆,胶粘剂,电线电缆,油墨,橡胶,塑料等.

四.特点:

产品具有结晶好,纯度高,粒度细,吸油量适中,遮盖力强,分散性好等优点,在胶料中易分散,加工容易,胶料表面平滑,与炭黑并用时有利于炭黑在胶料中分散.