

# 树脂水泥防水防腐密封涂料

产品名称	树脂水泥防水防腐密封涂料
公司名称	陕西德美防水材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	西安市莲湖区北关正街35号方兴大厦2208
联系电话	029-86139861 18992871969

## 产品详情

树脂水泥防水防腐密封涂料 树脂水泥防水，防水防腐，污水池防水，电厂防水

dmpu-d-js-t-900

特性

1. 与混凝土基层及其它建筑材料粘接性能优异；
2. 固化后强度高，对建筑物加固补强作用显著；
3. 根据不同需要可用于灌浆堵漏，也可用于建筑物的补强加固嵌缝及涂层防水防渗；
4. 本材料耐酸碱及有机溶剂，防腐性好；
5. 涂层平整，硬度高，耐磨，不长霉，防水防渗性能好；
6. 材料的粘度及固化速度可根据工程需要调节。

推荐用于

1. 水池、水塔、地下室防空洞等建筑物的灌缝堵漏及防水、防腐；
2. 地下隧道、建筑物的地基加固及涂层防水；
3. 建筑工程的变形缝、施工缝、结构缝的嵌缝堵漏补强；
4. 港口、码头、桥墩、大坝、水电站的堵漏与加固补强；
5. 地质钻探及矿开中护壁防水堵漏；
6. 各种建材及管道的粘结合与增强。

## 典型性能指标

外观：液料，淡黄～棕色液体；粉料，灰色粉体

凝结时间：表干 4h，实干 24h

粘结强度mpa : 2.0

抗压强度mpa : 25

抗渗压力mpa : 0.6

参考用量1mm厚1.0kg/m<sup>2</sup>。

包装贮存：铁桶：16kg/桶；粉料纸箱：20kg/箱