

# 抗渗1号防水材料

产品名称	抗渗1号防水材料
公司名称	陕西德美防水材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	西安市莲湖区北关正街35号方兴大厦2208
联系电话	029-86139861 18992871969

## 产品详情

抗渗1号（防水型）防水材料

dmc-s-dl-400

优点

1. 强度高，不开裂，抗渗性好，适于大面积渗漏面施工，达到止水目的。
2. 粘结力强，可在湿饱和至干燥的各种基面上施工。
3. 耐冻融、耐化学品腐蚀。
4. 加促凝剂后凝结时间可调。
5. 既可防水又能堵漏，还可作粘结材料使用。

推荐用于

1. 地下防水堵漏工程
2. 蓄水池、隧道、地下室、卫生间、防水防渗堵漏。
3. 混凝土界面处理剂、粘贴或补贴瓷砖。

典型性能指标

凝结时间：初凝，min， 60；终凝，min， 240

抗压强度，mpa，3d， 25

抗折强度，mpa，3d， 4.0

试件抗渗压力，mpa，7d， 3.0

粘结强度，mpa，7d， 1.6

参考用量：涂膜厚1 mm，用量约2.0~2.5kg/m<sup>2</sup>。

包装：5kg/袋，4袋/箱

抗渗1号（堵漏型）渗透结晶，抗渗材料，堵漏材料

dmc-s-dl-410

优点

1. 凝结固化快、小时强度高，微膨胀水硬材料。
2. 可带水带压施工，适于堵漏止水、抢修。
3. 与水泥、铸铁等基材粘结力强。

推荐用于

1. 地下工程、隧道、水池、房屋等堵漏止水、抢修。
2. 水泥管、铸铁管裂缝及接口部位处理。

典型性能指标

凝结时间：初凝，2~3 min，终凝，4~5 min

抗压强度：1h 20 mpa，3d 30 mpa

抗折强度：1h 3.0 mpa，3d 5.0 mpa

粘结强度：7d， 1.5 mpa

试件抗渗性，7d， 3.0 mpa

包装：5kg/袋，4袋/箱