

涡轮流量计 涡轮流量计厂家 涡街流量计厂家

产品名称	涡轮流量计 涡轮流量计厂家 涡街流量计厂家
公司名称	北京福特鑫传感测控技术有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京海淀成府路268号中科科仪
联系电话	86-01062627719 13311276630

产品详情

本公司长期供应lugb系列现场显示型涡街流量计

lde电磁流量计

lwgy涡轮流量计

cj-100系列超声波流量计

cj系列超声波流量计

cj-100p便携式超声波流量计

cj-100h系列手持式超声波流量计

ldf分体式电磁流量计

lu插入式涡街流量计

xsj系列流量积算仪

ldc插入式电磁流量计

一体化孔板流量计

grf系列玻璃转子流量计

cx-212投入式液位计

lzb玻璃转子流量计

lz金属转子流量计

lzw系列微小金属转子流量计

stky-8200型在线余氯仪

stky-8300型在线电导率仪

lwgy-b(c)型智能一体化液体涡轮流量计详细资料

一、lwgy-b(c)型智能一体化液体涡轮流量计概述

lwgy系列智能一体化涡轮流量计是采用先进的超低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体化的新型智能仪表，采用双排液晶现场显示，具有机构紧凑、读数直观清晰、可靠性高、不受外界电源干扰、抗雷击、成本低等明显优点。仪表具备仪表系数三点修正，智能补偿仪表系数非线性，并可进行现场修正。高清晰液晶显示器同时显示瞬时流量（4位有效数字）及累积流量（8位有效数字，带清零功能）。所有有效数据掉电后保持10年不丢。该类涡轮流量计均为防爆产品，防爆等级为：exdiibt6。

该类涡轮流量计按照供电方式、是否具备远传信号输出可分为lwgy- b型和lwgy- c型。

lwgy- b型：供电电源采用3.2v10ah锂电池（可连续运行4年以上）；无信号输出功能。

lwgy- c型：供电电源采用24vdc外供电，输出4-20ma标准两线制电流信号，并可根据不同的现场需要，可增加rs485或hart通讯。

二、lwgy-b(c)型智能一体化液体涡轮流量计产品特点

1. 高精度度，一般可达 $\pm 1\%r$ 、 $\pm 0.5\%r$ ，高精度型可达 $\pm 0.2\%r$ ；
2. 重复性好，短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性，如经常校准或在线校准可得到极高的精确度，在贸易结算中是优先选用的流量计；
3. 具备仪表系数三点修正，智能补偿仪表系数非线性，并可进行现场修正

4. 所有有效数据掉电后保持10年不丢；
5. 范围度宽，中大口径可达1:20，小口径为1:10；
6. 结构紧凑轻巧，安装维护方便，流通能力大；
7. 适用高压测量，仪表表体上不必开孔，易制成高压型仪表；
8. 专用型传感器类型多，可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器，例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等；
9. 可制成插入型，适用于大口径测量，压力损失小，价格低，可不断流取出，安装维护方便。

联系人：徐克

电话：13811869572

qq39601032

称重传感器厂家，称重传感器价格，压力传感器厂家，扭矩传感器厂家，电磁传感器厂家，明渠流量计厂家，涡街流量计厂家，涡轮流量计厂家，拉压力传感器厂家，无纸记录仪厂家，二次仪表厂家，称重仪表厂家，载荷传感器厂家，油田荷重传感器厂家，荷重传感器厂家，荷重元件厂家，