

## 螺栓弹性模量检测，硼酰化钴检测

产品名称	螺栓弹性模量检测，硼酰化钴检测
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

### 产品详情

螺栓弹性模量检测，硼酰化钴检测

按设备条件、材料的密度及模量的估计值选择试样的尺寸。试样的小质量由拾振系统的检测灵敏度决定，一般不小于5g；试样尺寸和质量的大值由激励系统供给的能量和所允许的空间大小决定。

2、推荐的试样长度为120mm~180mm。对于圆杆、管，直（外）径为4mm~8mm，长度约为直径的30倍；只检测弯曲共振频率时，直径可至2mm。对于矩形杆，厚度为1mm~4mm，宽度为5mm~10mm。

3、试样材质均匀，平直；横向尺寸的轴向不均匀性应不大于0.7%；表面无缺陷，粗糙度Ra不大于1.6  $\mu\text{m}$ ，相对表面的平行度应在0.02mm以内。

4、检测高温下圆杆、管试样的扭转共振频率时，若共振信号微弱，可采用哑铃状试样或以销钉固定悬丝的办法进行扭转共振频率的相对测量。