

混凝土裂缝用环氧树脂灌浆料

产品名称	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆料
公司名称	陕西德美防水材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	西安市莲湖区北关正街35号方兴大厦2208
联系电话	029-86139861 18992871969

产品详情

混凝土裂缝用环氧树脂灌浆料 环氧灌浆料，裂缝修补，灌浆加固

dmep-d-gj-30/200

产品用途

- 1.各种建筑工程混凝土裂缝的灌浆、加固、止水、密封。
- 2.建筑物基础加固、防沉。
- 3.隧道、矿山掘进中对软弱地层的止水和固结稳定的预注浆。
- 4.大坝、桥墩、隧道的防渗、堵漏与补强。
- 5.各种边坡的稳定加固。

产品特点

- 1.本产品为双组分混凝土裂缝用环氧树脂灌浆料，其粘度低、流动性好、渗透性强。
- 2.可灌细小裂缝（>0.1mm），可操作时间长，固化收缩率小。
- 3.常温反应固化，固化物抗压强度、抗拉伸强度高。
- 4.本产品与混凝土及其它建材粘结性能优异，抗渗及防水性能好。
- 5.固结体耐久性、耐老化性好，耐化学物质如稀酸、稀碱等腐蚀性能好，基本无毒。

6.灌浆工艺简单方便，灌浆料固化速度可调。

7.灌浆材料货源广，价格低，储运方便。

技术性能

外观：a、b组分均匀、不分层

浆液密度：1.025 g/cm³

初始粘度：30 mpa.s

可操作时间：2-3h

固化物抗压强度 55 mpa

固化物抗拉强度 28 mpa

固化物粘结强度：干粘结 3.5 mpa；湿粘结 2.4,mpa

包装贮存

铁桶装：a组份15kg/桶，b组份3kg/桶

塑料桶装：a组份5kg/桶，b组份1kg/桶