

江苏瓦壳包胶厂家 现场压条焊接包胶

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 江苏瓦壳包胶厂家 现场压条焊接包胶 |
| 公司名称 | 郑州宏鑫橡胶制品有限公司 |
| 价格 | 3000.00/平方米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 郑州市金水区红专东路124号 |
| 联系电话 | 86-037165689578 13140116196 |

产品详情

最权威的滚筒包胶厂家，15年包胶经验，可为您提供各种输送滚筒，滚轮，小轮，聚氨酯辊，硅胶辊包胶服务。详情请查阅www.zzhxxj.com或致电0371-65689578咨询！

瓦壳式插板包胶是郑州宏鑫橡胶制品有限公司专利产品，产品技术引自美国，并结合公司技术人员长期以来的实践钻研和不断改进，获得国家专利。产品目前已在国内多家大型煤矿、钢厂、水泥厂、中储粮等广泛使用，解决了企业机械设备动力滚筒打滑，胶面硬脆、易夹杂物、磨损常发及不易修复等问题。

一、产品结构

- 1、橡胶面：采用高弹性、高耐磨的橡胶原料，延长滚筒的使用寿命；独特的菱形槽和z型槽提高胶面的摩擦力，以更大牵引力辅助皮带运行。
- 2、钢衬板：根据不同滚筒的直径尺寸，在出厂时即压好弧度，确保钢板与滚筒的完美贴合。
- 3、粘合：经高压硫化工艺将橡胶板与钢板粘合，确保两者贴合的稳定性，杜绝开胶问题。
- 4、压条：导轨的压条被焊接在滚筒上，确保胶板牢牢固定在滚筒表面，辅助滚筒运行。

二、产品规格

标准规格胶板底座为2-2.5mm厚度冷轧钢板，胶面厚度13mm，合计厚度15mm。

胶面硬度为65° ± 5，表面布有菱形纹与z型槽。

专用导轨压条为冷轧钢板，宽度为20mm，厚度2-2.5mm。

橡胶板标准宽度138mm，长度可根据实际尺寸需要剪裁和压弧。

规格类型：a1出口型，a2阻燃型，a3耐磨型。

三、产品4大优势

成本低：减少停机，提高效率，降低使用成本。

安装易：专用压条焊接，安全稳固，操作简便。

维修快：滚筒无需拆卸，现场安装，随时更换。

寿命长：优质橡胶原料，耐磨抗静电，使用更持久。

四、产品5大特点

耐磨性：采用高弹性、高耐磨橡胶原料制成。

摩擦性：菱形槽和z型凹槽辅助皮带运行，摩擦力、牵引力加倍。

散热性：槽纹以及插板之间的间隙能够起到良好的散热效果，降低摩擦热度。

适应性：满足抗寒、耐高温、抗静电、抗阻燃、无毒等各类指标要求。

量身定制：根据不同规格型号的滚筒尺寸量身定制，满足每种直径与长度的滚筒的需求。