

科士达YDC3340 不间断UPS电源 40kva三进三出

产品名称	科士达YDC3340 不间断UPS电源 40kva三进三出
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科士达 型号:YDC3340 产地:深圳
公司地址	北京市房山区良乡 凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	13520606861 13520606861

产品详情

科士达YDC3340 不间断UPS电源 40kva三进三出

科士达 YDC3340

UPS类型	在线式
额定容量	40KVA
整机效率	95%
输入配线	三相五线
输入电压范围	380/400/415V
输入频率范围	50/60 (自适应) $\pm 10\%$ Hz
输入功因	0.99
输出电压范围	380/400/415 $\pm 1\%$ V
输出频率范围	市电模式 : $\pm 1\%$ / $\pm 2\%$ / $\pm 4\%$ / $\pm 5\%$ / $\pm 10\%$ Hz (可设置)

电池模式 : 50/60 $\pm 0.1\%$ Hz

输出电压波形	正弦波
电流峰值比	3:1
其它输入参数	旁路同步跟踪范围 (Hz) : $\pm 10\%$

发电机接入 : 支持

其它输出参数	输出电压谐波 (THDV) : 2% (线性负载) , 4% (非线性负载)
--------	--

切换时间：0ms

接口端口	USB, RS232, RS458
报警功能	过载, 市电异常, UPS故障, 电池欠压等多种告警功能
保护	短路, 过载, 过温, 电池欠压, 输出过欠压, 风扇故障报警
过载能力	110%负载, 持续60min后转旁路; 125%负载, 持续10min后转旁路; 150%负载, 持续1min后转旁路
电压电流	384-480V DC
电池容量	32-40节可选
工作环境	工作温度: 0-40, 湿度范围: 0-95% (不凝露)
存储环境	存储温度: -25-55 (不含电池) < 1500m (超过1500m按GB/T 3859.2规定降额使用)
操作高度	< 1500m (超过1500m按GB/T 3859.2规定降额使用)
噪音值(dBA)	< 58
外观尺寸	250 × 828 × 868mm
产品重量	73kg
其它性能	通讯功能: USB, RS232, RS458, 干接点, 并机接口
可选附件	SNMP适配器, 继电器卡, 温度传感器

ups电源使用注意事项:合理选择安装位置,一个好的安装位置非常重要。放置UPS的地方必须具备良好的通风效果,要远离水、可燃性气体和腐蚀剂,环境温度保持在0~40之间,若是在低温下拆装使用,可能会有水滴凝结现象。环境温度一旦超过25度,每升高10度,电池的寿命就要缩短一半,目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸电池,设计寿命普遍是5年,UPS电源不宜侧放,应保持进风孔与出风孔通畅负载与UPS电源连接时,须先关闭负载、再接线。然后逐个打开负载,严禁将电动、复印机等感性负载接入UPS,以免造成伤害,将UPS接到专用的带有过电流保护装置的插座上时。1. 开关机顺序,为了避免负载在启动瞬间产生的冲击电流对UPS造成损坏,在使用时应首先给UPS供电,使其处于旁路工作状态,然后再逐个打开负载,这样就避免了负载电流对UPS的冲击。使UPS的使用寿命得以,关机顺序可以看做是开机顺序的逆。首先逐个关闭负载,再将UPS关闭,2. 开机之前,在开机之前,首先需要确认输入市电连线的极性是否正确,以确保人身安全。注意负载总功率不能大于UPS的额定功率,应避免UPS工作在过载状态下,以UPS能够正常工作。3. 关机之后,在市电中断后,UPS由电池组供电并自动关机后。reioujie65v

科士达UPS电源YDC3340技术参数 ups电源是一种含有储能装置。以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的施耐德ups电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应,当市电输入正常时。ups将市电稳压后供应给负载使用。此时的施耐德ups就是一台交流市电稳压器。同时它还向机内电池充电当市电中断(事故停电)时施耐德ups立即将机内电池的电能通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电。使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。施耐德ups作为保护性的电源设备,它的性能参数具有重要意义,应是选购时的考虑重点,市电电压

输入范围宽。UPS电源 ups电源使用注意事项，31匹配关系UPS高频机仅适合贸易使用。产业领域的UPS配用需选用工频机，EPS配用于灯具照明时，必需参考各种详细灯具的功率因数荧光灯为0.6-0.8，白炽灯及卤钨灯为1（如1KW照明型EPS大仅能配带800W的电子式荧光灯或600W电感式荧光灯或1000W白炽灯），UPS/EPS机器运行的带载率为70%以下，这对机器及负载均有好处。32拆移机留意用户在机器使用的运行中。不能随意负荷或拆移机器，若有必要。则应先向供给商咨询核准，并在指导下需职员实施，ups电池维护市电不停电地区用户。

经安全机构的认证产品经过测试和认证，确保可在规定的范围内与所连接的服务提供商设备共同安全。紧急关断可选件有声电池供电，低电安全性经安全机构的认证产品经过测试和认证，确保可在规定的范围内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。可用性china拓朴双转换联机浪涌保护及滤波浪涌能量480焦耳滤波器多级噪声滤波器，符合UL1449标准物理指标高432.00mm宽130.00mm深660.00mm净重54.55KG运输重量29.82KG运输高度347.00mm运输长度980.00mm运输宽度603.00mm设备安装有效高度3U每。系统保护和电压可以在不使用电池的情况下修正较差的和电压条件，从而提供更高的可用。

限度地保证蓄电池的使用寿命以及安全。以上的内容就是对于有关蓄电池在面临相关的串联或是并联的时候的特。以及对于我们为什么需要注重保养蓄电池产品的原因的相。对此朋友们一定要多加的注意这些问题，想要更好更长久的使用蓄电池产品，就一定要注意对于它的相关知识的掌握。所以，当用户选购蓄电池产品的时候，不管是中小型企业用户还是其它，首先必须考虑蓄电池产品的质量，产品的质量为用户选用产品的要则，通过质量可以决定你会选择什么品牌的产品，因为我们说品牌之所以称为品牌，是因为它被很多人验证过、认可了，比如蓄电池，这就是品牌毋庸置疑，这是。和的蓄电池产品相比，蓄电池更加具有比较好的性。因此对于蓄电池是起保障作用的，因为它自身的性更为重中之。