

H76W不锈钢高压对夹式止回阀-江苏中力阀门

产品名称	H76W不锈钢高压对夹式止回阀-江苏中力阀门
公司名称	阜宁县中力阀门制造厂
价格	300.00/台
规格参数	
公司地址	阜宁经济开发区华山路31-1号
联系电话	0515-88239100 13407516818

产品详情

h76w不锈钢高压对夹式止回阀

：属于止回阀.由超达阀门负责起草制订了jb/t8937-1999《对夹式止回阀》产品。止回阀又称单向阀或逆止阀，其作用是防止管路中的介质倒流。启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭，以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类，主要用于介质单向流动的管道上，只允许介质向一个方向流动，以防止发生事故。对夹式止回阀适用于公称压力pn1.0mpa~42.0mpa、class150-2500；公称通径dn15~1200mm、nps1/2~48；工作温度 - 196~540 的各种管路上，用于防止介质倒流。通过选用不同的材质，可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。

h76w不锈钢高压对夹式止回阀

1、设计与制造：api594、api6d、jb/t8937

2、结构长度：api594、api6d、din3202、jb/t8937

3、压力—温度等级：snsib16.34、din2401、gb/t9124、hg20604、hg20625、sh3406、jb/t74

4、试验与检验：api598、jb/t9092

5、配管法兰：jb/t74~90、gb/t9112!9124、hg20592~20635、sh3406、ansib16.5、din2543~2548、gb/t13402、api605、asmeb16.47

h76w高压对夹式止回阀

- 1、结构长度短，其结构长度只有传统法兰止回阀的1/4~1/8
- 2、体积小、重量轻、其重量只有传统法兰止回阀的1/4~1/20
- 3、阀瓣关闭快速，水锤压力小
- 4、水平或垂直管道均可使用，安装方便
- 5、流道通畅、流体阻力小
- 6、动作灵敏、密封性能好
- 7、阀瓣行程短、关阀冲击力小 8、整体结构、简单紧凑、造型美观 9、使用寿命长、可靠性高。

h76w高压对夹式止回阀 注意事项

- 1、在管线中不要使止回阀承受重量，大型的止回阀应独立支撑，使之不受管系产生的压力的影响。
- 2、安装时注意介质流动的方向应与阀体所票箭头方向一致。
- 3、升降式垂直瓣止回阀应安装在垂直管道上。 4、升降式水平瓣止回阀应安装在水平管道上

