

不锈钢单芯过滤器北京小型简易过滤器实验室用过滤

产品名称	不锈钢单芯过滤器北京小型简易过滤器实验室用过滤
公司名称	北京德睿方圆过滤技术有限责任公司
价格	650.00/台
规格参数	
公司地址	北京市西城区德胜里1区12号
联系电话	010-52293595 13401027916

产品详情

不锈钢单芯过滤器 内置10英寸或者20英寸滤芯 接口4分或者6分内螺纹

型号	滤芯数量(支)	滤芯长度(mm)	滤筒直径(m)	高度(mm)	流量范围(t/h)	进出口
glq1-2	1	250	84	340	0.5	3/4
glq1-5	500	600	1			

滤芯式过滤器具有体积小，结构紧凑、纳污能力强、精度高等优点，能较好的去除水中悬浮物，微粒。采用优质的sus304、316l材质。可安装滤芯24-100只，法兰式，操作方便。每根滤芯都有单独不锈钢固定装置和密封装置，这样不仅插装滤芯方便，密封性能达到同行先进水平。应用领域：反渗透前保安过滤、水处理中终端过滤、食品饮料过滤分离、化工药液过滤、油漆涂料过滤、油料过滤等。适用滤芯：各类材质的两头平及222和226插口滤芯设计压力：0.75—1.6mpa设计温度：20 ~120 密封型式：o型圈及平垫密封材质：丁腈橡胶、硅胶、氟橡胶标，准配置为硅胶密封接口形式：牙口或gb、hg、din、ansi、jis标准法兰

主要用途：工业级过滤器是从流体中分离固体颗粒杂质，提高产品纯度，保护设备（反渗透，超滤、压缩机、泵、仪表等）安全工作的产品，应用范围广泛，适用条件多样化的一种新型过滤产品。

主要技术参数：壳体材质：碳钢或不锈钢（sus304、sus304l、sus316、sus316l）。密封圈材质：buna-n、ptfe、viton、silicon

工作温度：不锈钢：-80~450oc。

法兰标准：gb、hg、sh、hgj、jb、ansi、jis等标准。（用户指定，请注明压力等级）制造、检测标准：执

行gb150标准，或用户指定标准。适用范围:大流量设计，单台设备流量可达700t/h,适用于纯水、超纯水、石化、油漆涂装、工业用水，糖浆、饮料、油脂、酒等之过滤。

表面处理:机械抛光、喷丸亚光处理、电化学抛光.

设计压力：150psi(其它规格可以按需订制)

滤芯形式：10-40"标准双开口或单开口滤芯

操作性能：活节法兰连接，便于滤芯更换