

耐高压空气气体过滤器；设计加工定做高压气体过滤器

产品名称	耐高压空气气体过滤器；设计加工定做高压气体过滤器
公司名称	北京德睿方圆过滤技术有限责任公司
价格	7500.00/台
规格参数	品牌:德睿DERI 型号:标准 产地:北京
公司地址	北京市西城区德胜里1区12号
联系电话	010-52293595 13401027916

产品详情

一、不锈钢微孔过滤器结构功能 本系列不锈钢微孔过滤器，由折叠式微孔膜滤芯和不锈钢外筒组成，内装配单芯或多芯滤芯，滤器筒体采用快装卡箍或快开环首螺栓连接，装卸滤芯、清洗滤器十分方便。滤器内表面均做镜面抛光处理(粗糙度 $ra = 0.28 \mu m$)，无卫生死角,符合“fda”“gmp”规范要求。二、不锈钢微孔过滤器主要技术参数1、流量：0.2~50t/h(系列规格);2、过滤精度：0.1 μm 、0.22 μm 、0.45 μm 、1.0 μm 、3.0 μm ~60 μm ;3、滤芯材质：聚丙烯膜(pp)滤芯，聚四氟乙烯膜(ptfe)滤芯，醋酸纤维膜(cn-ca)滤芯;分疏水性(适用于气体)和亲水性(适用于液体)滤芯，可根据需要选用。(滤芯选用参照我公司滤芯技术性能参数表)4、滤芯长度：10、20、30、40 5、滤芯插口形式：单芯滤器的滤芯插口为卡入式;多芯滤器的滤芯插口为插入式、平压式两种;6、滤器外表面处理：镜面抛光、亚光、喷砂;7、滤器进出接口：快装卡盘、sms圆螺纹、法兰、英制管螺纹等多种接口形式;8、滤器工作压力：<0.5mpa;9、工作温度：5~85。三、不锈钢微孔过滤器使用方法1、彻底清洗过滤器和过滤器连接部件，正确安装滤芯和外壳。2、开机前首先要检查加压泵是否顺转，检查是否连接紧密，各阀门是否关闭。3、开机前首先慢慢打开进液阀门，通过排气，随后打开出液阀进行正常过滤。4、如发现过滤压力差大于0.1mpa或流量明显下降，表明滤芯大部分孔径已堵塞，建议客户对滤芯进行清洗或更换。