不锈钢卫生级智能控温电加热呼吸器

产品名称	不锈钢卫生级智能控温电加热呼吸器
公司名称	温州强忠机械科技有限公司
价格	2198.00/套
规格参数	
公司地址	温州市滨海园区
联系电话	0577-86809666 13806542888

产品详情

产品概述

随着中国新gmp标准的实施，罐类产品中配备的呼吸器也有了新的要求，电加热呼吸器已经成为必不可少的配置，其实美国fda及欧盟的验证标准中，对呼吸器的电加热保温早就有了相关的规定。在国外的食品、药品生产企业中，电加热呼吸器已经是一个标准的配置。使用电加热呼吸器的主要目的是：

◎防止呼吸器中滤芯上通过的气体冷凝水结露，影响过滤器的通透性；

◎保持滤芯的干燥，抑制微生物的滋生。

目前国内电加热器主要以国外品牌为主，价格较高。由我公司自主开发设计的智能控温电加热呼吸器系列产品，轻巧美观，安装方便，性能稳定，节能环保，安全可靠。智能控温电加热呼吸器加热体采用进口碳纤维加热膜，加热迅速，使用寿命长。内置超温保护等多项保护功能，安全可靠。保温材料采用进口硅橡发泡材料，安全环保。呼吸器壳体及外罩均采用不锈钢316l材料，表面进行镜面抛光处理，美观实用。产品规格齐全，并可按用户要求定制，可直接在现有的呼吸器的基础上升级，无需重复投资。

技术参数

加热体 输入电压：单相交流，220v/50hz；

输入功率：180w(5㎡)、380w(10㎡)、700w(20㎡)；

最高温度：150℃；

使用环境：温度0～45℃；湿度≤85%。

控制器

供电电压：单相交流，220v/50hz；

电源线：10a三眼插头；

传感器：pt100；

温度范围：0～150°C；

控温方式：智能控温器，可工作于二位(p=0)或pid调节方式；

测量误差：±0.5%f.s1个字；

防护级别：ip65

使用环境：0～50°C；相对湿度≤85%。无腐蚀性及无强电磁辐射场合；

控制器尺寸：长×宽×高(220mm×155mm×55mm)。

安装

加热器为柔性的复合硅胶加热器，为了适应大多数的不锈钢过滤器外壳尺寸，特设计成平板型，使用时将其卷裹在过滤器外侧固定即可使用。

a、加热器分加热面(橙红色)和保温面(铁锈红色)，卷裹热器时需将加热面贴紧过滤器外壳，并将紧固带拉紧扣住；

b、紧固过程中尽量保证加热体受力均匀；

c、紧固好加热器后，将外罩小心盖上；

d、加热器出厂时配有耐高温线，并已经配接好专用的航空插头，直接插到控制器的相应插孔即可。