

江门高清网络摄像机系统

产品名称	江门高清网络摄像机系统
公司名称	江门市新会区宏博科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	广东省江门市新会大道中55号108
联系电话	0750-6650500 15917800949

产品详情

红外性能主要特性

最低照度0lux

采用12颗德国进口第四代冷光源高效节能红外灯,低功耗,红外有效距离达120米球机连续工作4小时(红外灯开启并达到热平衡),机内温度不超过50摄氏度?红外灯与倍率距离匹配算法,根据倍率及距离调节红外灯亮度,使图像达到最理想的状态内置热处理装置,降低球机内腔温度,防止球机内罩起雾恒流电路设计,智能温控专利技术,3年内红外衰减幅度小于5%,红外灯寿命高达3万小时球机特色:

采用优质低功耗 0.9度/步进电机,发热量少,大倍数时候运动图像平稳不抖动;采用开关电源,宽电压输入,dc12v或者ac16-30v,推荐电压ac24v.

内置4000v,防雷、防浪涌和防突波保护,采用全天候耐酸雨护罩;低温环境开机保护功能,在低温时(-15度)开机球机先预热,摄像机不通电,等球机内温度正常时才给摄像机通电,以保证低温时不会因摄像机冻结时通电造成的损坏,特别适用于环境温度比较低的地方比如北方;内置英文osd屏幕菜单,通过菜单显示和更改球机信息及参数,可设定和调用预置点、自动巡航、花样扫描、自动扫描和显示区域等;支持内置温度感应器,可显示机内温度;

4条巡航线路,每条可添加27个预置点;

256个预置点(标题可设), $\pm 0.1^\circ$ 精度,可以设定每个预置点的停留时间;目标预置位速度 320° /秒;8个可设标题的显示区域,水平360度内可分8个区域,并可定义编辑标题,当摄像头转到已定义的某个区域时,屏幕会自动显示该区域的标题,并支持在区域内自动扫描;4条pattern模式路线(花样扫描),每条记录时间不少于180秒;4条自动扫描路线,支持在左右限位间以指定的速度水平自动扫描(此时球机仍支持变焦、垂直操作);支持定时启动预置点/花样扫描/巡航扫描/水平扫描/随机扫描等功能8个区域隐私保护功能(可选);

球机功能osd屏幕菜单操作;

菜单密码保护功能,防止被人恶意修改球机菜单参数;定时自动激活功能,可设定球机空闲一段时间后,自动调用预置点或启动自动巡航、花样扫描、自动扫描和显示区域等;自动运行记忆功能,掉电重启后执行掉电前的动作状态;屏幕显示云台的方位(以北为参考点);

人性化的焦距/速度自动匹配技术;

指南针功能,可设置以北为参考点,当云台转动时可显示球机东西南北方向方位;能承受高低温环境考验($-40 \sim +60$);

多种摄像机机方案配选(sony、hitahic、cnb、lg);支持18x,23x,26x,27x,30x,36倍模组摄像机.

内置多协议转换全面兼容以下协议: pelco-d、pelco-p、ad、univision(v1、v2)、vicon、vcl、molyntx、diamond、kalatel、philips、sensornt等.

无级变速 $0.08-280^\circ$ /sec, 360° 水平连续旋转,垂直 180° 自动翻转;通信波特率:2400 bps;4800 bps ;9600 bps ;19200bps电气指标:

输入电压dc12v或者ac 16-30 v; 推荐电压ac24 v ;输入功率 72 va ;

功率: 10w红外灯关闭,红外灯开启50w

内置浪涌保护;

雷击保护.

地 址：广东省江门市新会大道中55号108

邮 编：529100

电 话：0750-6650500

传 真：0750-6650500

24小时服务热线：汤生 15917800949