

节能灯老化线 节能灯老化架 节能灯老化车

产品名称	节能灯老化线 节能灯老化架 节能灯老化车
公司名称	中山市揽胜科机械设备科技有限公司
价格	30000.00/套
规格参数	
公司地址	中山市小榄大道中144号
联系电话	076022277520 13232573327

产品详情

节能灯老化线 节能灯老化架 节能灯老化车

主要部件材料表：

品名	厂名	型号	
减速机	嘉诚	1:60	
变频器	易驱	2hp	
plc	三菱	xc3-24r-e	
调压器	深变	10kw	
电机	东田	1.5kw	

功能详解： a) 在常温和高温环境中，在不同恒值电压、峰值交替变化电压、恒值节拍冲击电压下，实现成品节能灯的老化。 b) 本老化线为上下层同时老化，上层设置为：高压冲击区，低压区，无电操作区，常压区，漫游区；下层设置为：常压区，高压区，上下层运行连续。高温区与常压区重叠设置。高压冲击区：节拍性高压老化（电压不发生变化） 低压区：电压保持在0到250v之间（电压不发生变化） 无电操作区：此区域不设置电路，保证安全操作。

常压区：电压保持在一个值（电压不发生变化）根据客户要求可调

漫游区：电压在低压、常压、高压下节拍性变化（电压会时间跳动）

高压区：电压最高可调300v（电压不发生变化）高温区：温度可设置在一个值（温度不发生变化）

c) 具备节拍漫游功能，提供老化时间设置。 d) 静止老化：在线体不运行的情况下，进行通电老化。

e) 通电亮度：目测。 f) 采用独立电器控制柜，plc控制系统，电压、节拍调校安全、方便。