

# T5T8老化线 灯管老化线 灯管老化架

产品名称	T5T8老化线 灯管老化线 灯管老化架
公司名称	中山市揽胜科机械设备科技有限公司
价格	30000.00/套
规格参数	
公司地址	中山市小榄大道中144号
联系电话	076022277520 13232573327

## 产品详情

### t5t8老化线 灯管老化线 灯管老化架

一、设备项目：led灯管老化线 二、规格参数：12000l×1400w×800h（mm） 三、数量：1条  
四、设备结构：环型链条输送、链板式灯座老练、变频调速 五、功能特点：生产本设备专用于led节能灯及ledt8灯管成品的混合检测老练，通过对节能灯灯管的高压、中压、常压、低压、高温、漫游、波动等电压区的老练，观察led灯能否承受不同电压老练。检测节拍电路、漫游电压区模拟led节能灯的使用。根据欧美等不同地区电压情况，可老化110v、12v的led灯。动力系统采用变频调速系统，操作简单。  
六、基本配置和构造：1. 动力：电机采用台湾合资产1.5kw的齿轮调速电机，比速为1：5；100型wps1：60的减速机，合资产2hp变频器，变频无级调速，线速度0—4m/min可调。2. 机身、机架：机架采用50×40钢管焊接制作而成；机身上下采用130×23老化线专用铝合金型材，护板采用1.5mm的冷板折弯制作而成，支脚配镀锌可调脚杯。3. 输送链条：采用上海链条厂出产的c212一寸双节距单则耳双孔链条。4. 链板：采用2mm冷板弯轧成148×1400×18mm，全线共140块，其中70块链板上装18只五弹夹e27罗口灯座；另70块链板上装每块板装4套快速t8灯管专用灯管接插头和灯管卡夹具，灯管接插头分600mm、900mm、1200mm三种规格；并配装6a高分断小型断路器；链板底部安装二路导电系统（铜质），每路安装两个导电块，每块板共装2个。