

燃气取暖器 燃气取暖器 电暖器

产品名称	燃气取暖器 燃气取暖器 电暖器
公司名称	台山市圣非尔供暖设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:燃气取暖器 型号:电暖器 控制模式:机械式温度控制器
公司地址	台山市台城仓下朝阳村16巷9号
联系电话	86 0750 5961838 13824006896

产品详情

品牌	燃气取暖器	型号	电暖器
控制模式	机械式温度控制器	温度范围	0~45 ()
精度等级	-	测温误差	- ()
开孔尺寸	- (mm)	安装型式	-
输出信号	- (mA)	工作电压	- (V)
外形尺寸	- (mm)		

一、主要技术指标

1电源：220vac ± 10%；

2控制功率：2kw（阻性）；1.2kw（感性）；功耗：<1.5w；

3控制范围：1 ~ 99 ；量程范围：0 ~ 99 ；

4控温精度：±1 ；遥控距离：约10米

5控制模式：升温型，检测温度小于等于开启值时开启输出，大于等于关闭值时关闭输出；

6感温方式：专用热敏电阻探头输入；

7工作环境：温度0 ~ 60 、湿度<85%rh无腐蚀性无强电磁干扰的场合。

二、操作说明：

- 1、检测温度校准功能：待机时短按进入，闪烁显示当前温度，按调整（调整范围-15~+15），完后按保存并返回待机；
- 2、控温回差设置：待机时长按5秒，数码显示5，按调节，完后按保存设置并返回待机；
- 3、温控值调节：运行时按直接调整，显示自检测温度转变为50闪烁（出厂默认值50），按调节温控值，完毕后按键不动作5秒后保存设置并返回检测温度显示；
- 4、开/关机操作：待机时短按进入运行，运行时短按退出运行，运行时开始指示灯点亮，退出运行时开始指示灯熄灭。
- 5、遥控器作用：、与温控器主机面板作用相同。（此遥控器无长按动作功能，长按设置由控制器面板操作）
- 6、遥控/接收注意事项：处于户内，无阳光直射接收窗；前、上方1.5米内无置40w以上电子整流日光灯干扰或200lux白炽灯光干扰。（本控制器禁用在强光环境下使用）

