

全国专业的塑钢泥厂家 防水防霉超白代替玻璃胶

产品名称	全国专业的塑钢泥厂家 防水防霉超白代替玻璃胶
公司名称	广州新力防水材料有限公司
价格	88.00/公斤
规格参数	
公司地址	广州白云区太和镇大源村工业园
联系电话	020-28917134 13480256592

产品详情

sanik新力塑钢泥

产品说明

塑钢泥是我公司引进先进技术自主研发的双组份防霉防水材料，产品综合了粘结剂、填补剂、刚性修补材料功能于一身，粘着力和结构强度极高，固化后结构强韧，具有抗腐蚀、耐酸碱、耐磨、耐高/低温、不收缩、不老化、无毒害、绝缘性好、防水、防潮等特性。可用于瓷砖、混凝土、石材、玻璃、金属、木材、硬制塑料等各种材料。适用于卫生间、厨房、窗台、台面、浴缸的边缝；各种管件管道的密封修补、防水堵漏等，可代替玻璃胶新一代的环保材料。

功能优点 迅速 方便 牢固 美观 耐用

1. 无需刷釉表面光亮洁白，固化后坚固如瓷，永久不开裂发霉；
2. 操作简单方便，徒手即可施工，适合个人操作；
3. 附着力强，可耐酸碱、高/低温、不老化、不收缩、不霉变、不发黄发黑、永不漏水；
4. 混合后初期粘性极佳，独具粘接、修补、塑型、补强、防漏等功能，可与多种材质结构成一体；
5. 不敲不砸、不影响原有装饰面。

应用范围

1. 酒店，宾馆的卫生间洗手盆、马桶、浴缸等缝隙以及台面，墙角边的防水处理。
2. 厨房灶台台面、洗菜盆等缝隙的防水防霉处理。

3. 阳台、窗台缝隙的填缝防漏；外墙、屋顶、地板、瓷砖裂缝修补、堵漏和补色。
4. 水管管道的裂缝破洞修补，增强管道强度，可用于管道防水防漏。

施工方法

1. 清理施工面，去除灰尘、油污等杂质。
2. 手动施工：将a、b两组份取等量按照1：1比例均匀搅拌混合，徒手戴手套涂抹塑钢泥到施工部位，十分钟左右对表面就行修整，然后刮平，撕掉美纹纸

胶枪施工：将a、b两组份取等量按照1：1比例均匀搅拌混合，然后灌装在空的玻璃胶筒里，即可象打玻璃胶一样用胶枪施工，简单方便。如果不熟练时可以在缝隙两边贴上美纹纸，以打出漂亮的直线，刮平后5分钟可撕掉美纹纸即可。
3. 用刮片刮平，轻微修整一下边角即完成亮丽如瓷的密封防水边。
4. 如果只是修补破损漏洞或者裂缝防水，不需要灌装在胶筒里，只需要所ab混合好的塑钢泥刮涂在修补处，略施压，需要表面光滑时可以沾水或者沾酒精抹平。需要高强度时可以在外面用胶带缠绕。本品在25度常温下2-3小时固化，24小时达最大强度。

温馨提示

1. 选用胶枪施工，需要一定的施工技巧，如果不熟练，请选用第一种徒手施工方法。
2. 塑钢泥操作时ab两组份一定要搅拌均匀，否则可能会局部固化或者固化不均匀。
3. 施工时，使用多少，混合多少。
4. 对超出本品使用范围造成的其他后果，我司不做任何保证。