

钢塑复合土工格栅 湖南 钢塑

产品名称	钢塑复合土工格栅 湖南 钢塑
公司名称	娄底市诚达工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:湖南 材质:钢塑 格栅种类:双向格栅
公司地址	娄底市经济技术开发区太和路3号
联系电话	0738-8684596 13807389775

产品详情

产地	湖南	材质	钢塑
格栅种类	双向格栅	品牌	诚达
用途	公路、隧道等土建工程加固		

产品说明

钢塑复合土工格栅由高强度钢丝通过高密度聚乙烯包裹成高强度条带，按平面经纬成直角，经超声波焊接成型的土工合成材料，根据工程需要采用不同网孔直径及钢丝根数来改变筋带的拉力大小。

产品特点：1、强度大、蠕变小、适应各类环境土壤，完全可以满足高等级公路中的高大挡墙使用。2、能有效的提高加筋承载面的嵌锁、咬合作用、极大程度的增强地基的承载力、有效的约束土体的侧向位移，增强地基稳固性能。3、与传统格栅相比更具有强度大、承载力强、抗腐蚀、防老化、摩擦系数大、孔眼均匀、施工方便、使用寿命长等特点。4、更适应于深海作业、堤岸加固，从根本上解决了其他材料做石笼因长期受海水冲蚀而造成的强度低、耐腐蚀性能差、使用寿命短等技术难题。5、能有效的避免在施工过程中被机具碾压、破坏而造成的施工损伤。

钢塑复合土工格栅的性能指标

项目		gsz30-30	gsz40-40	gsz50-50	gsz60-60	gsz80-80	gsz100-100	gsz120-120
每延米拉伸屈服力(kn/m)	纵	30	40	50	60	80	100	120
	横	30	40	50	60	80	100	120
屈服伸长率%	纵	3						
	横	3						
2%伸长率时拉伸力	纵	27	32	45	54	67	84	100

(kn/m)	横	27	32	45	54	67	84	
宽度 m		6.00+0.06						

产品的工程应用

可用于公路、铁路、路堤、桥台、施工便道、码头、护岸、防洪堤、水坝、滩涂治理、货场、渣场、机场、运动场、环保建筑、软土地基加固、挡墙、护坡和路面抗裂等土木工程。