

SP05A230X电源模块

产品名称	SP05A230X电源模块
公司名称	乐清市琪德电气有限公司
价格	2600.00/普通
规格参数	
公司地址	温州中国浙江温州乐清市乐成镇市岭生态工业园
联系电话	0577-62563188 13326197551

产品详情

sp05a230x模块技术指标 交流输入 三相输入额定电压：380v，50hz。电压变化范围：323v-437v。
频率变化范围：50hz ± 10%。直流输出 输出额定值：5a/220v(sp05a230xe) 输出电压范围：194v-291v
输出限流范围：(5%-100%) × 额定电流 稳压精度：0.5% 稳流精度：0.5% 纹波系数：0.1%
转换效率：94%（满负荷输出）

动态响应：在20%负载跃变到80%负载时恢复时间 200 s，超调 ±5% 可闻噪声：55db

工作环境温度：-20 -- 45 绝缘

绝缘电阻：直流部分、交流部分与机壳之间相互施加500v/50hz的交流电压，绝缘电阻>2m。

绝缘强度：交流部分与直流部分和机壳间，分别施加50hz的2kv的交流电压，一分钟无击穿，无闪络。

模块四遥功能：遥控：开/关机、均浮充。遥调：输出电压、输出限流均连续可调。

遥测：输出电压、输出电流。遥信：开/关机状态、故障类型。结构外型：

模块尺寸：226 × 115 × 338mm（高 × 宽 × 深）模块重量：4.5kg

本产品是本公司自主开发的原装产品，技术力量雄厚，质量稳定，质量三包。

本公司生产以下全新原装产品，同时也提供以下产品维修，产品包修好，维修产品质保一年。型号: sp10 a230x，sp05a230x，sp10a115x，sp20a115x，sp05a230xe，sp10a115xe，sp40a115x电力智能高频开关电源模块二十年老品质，质量第一！