

无收缩水泥灌浆料

产品名称	无收缩水泥灌浆料
公司名称	陕西德美防水材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	西安市莲湖区北关正街35号方兴大厦2208
联系电话	029-86139861 18992871969

产品详情

无收缩水泥灌浆料 无收缩水泥 ，二次灌浆 ，设备基础灌浆 ，地脚螺栓灌浆

dmc-gm-70/80/90

无收缩水泥基灌浆料是以水泥为基材，适量加入天然高强度骨料、混凝土外加剂等组成的干混材料，加水拌合后具有高流动度、早强、高强、微膨胀等特性。广泛用于设备基础的二次灌浆，钢结构柱基础灌浆，轨道基础等小缝隙粘结灌浆，地铁、隧道、地下工程逆打法施工缝嵌固，地脚螺栓锚固，混凝土梁、柱、板、墙的加固修补灌浆，其他普通混凝土难以浇注的不规则死角、边角及混凝土空洞补灌修复等。本公司的无收缩水泥灌浆料按照28天所达到的强度值分为70、80、90型3种。

主要特性高自流性

现场只需加水搅拌即可使用，不需要振捣便可自动填充所需灌注空隙：不泌水、不分层。早强高强一天强度*高可达50mpa以上，设备安装一天后即可运行生产。微膨胀性 粘结强度高。具有微膨胀性能，无收缩，可确保地脚螺栓、设备与基础以及新老混凝土间的牢固结合。抗腐蚀性 早强型灌浆料抗侵蚀，耐冲刷，具有良好的抗硫酸盐和抗污水侵蚀性能，有较强的抗冲刷性，可用于海港，污水处理厂等工程。抗油渗性 在机油中浸泡30天后其强度可以提高10%以上。耐久性 本产品属无机灌浆材料，不老化，对钢筋无锈蚀。200万次疲劳试验，50次冻融循环试验，强度无明显变化。

技术性能

粒径(4.75mm方孔筛筛余) 2.0%

凝结时间:初凝 120min

泌水率 1.0%

流动度：初始流动度 260mm;30min流动度保持值 230mm

抗压强度：1d 22.0 mpa ; 3d 40.0 mpa ; 28d 70.0 mpa

竖向膨胀率：1d 0.02%

钢筋握裹强度（圆钢）：28d 4.0 mpa

对钢筋锈蚀作用：对钢筋无锈蚀作用