

# 大排量电动水泥灌浆机

产品名称	大排量电动水泥灌浆机
公司名称	陕西德美防水材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	西安市莲湖区北关正街35号方兴大厦2208
联系电话	029-86139861 18992871969

## 产品详情

大排量电动水泥灌浆机 砂浆泵，灰浆泵，螺杆泵，水泥灌浆泵

dmr-2/3/5/7

dmr系列灌浆泵广泛用于：

1. 公路、铁路隧道、城市地铁、水电站地下洞室等锚固灌注浆工程
2. 大坝、边坡、软岩加固时的土层注浆工程
3. 地热孔回填专用灌浆泵

特点

- 1.结构紧凑简单，可靠性高，电器元件采用进口元件。
- 2.操作维护简单。
- 3.重量轻，轮式设计、移动方便。
- 4.可灌浆液水灰比范围大、特别适宜高浓度设计要求的稠浆。
- 5.可灌注浆液灰沙比大、沙粒粒径范围宽。
- 6.可连续灌浆，避免了活塞泵过大的瞬时脉动压力。
- 7.被动升压。当浆液灌满后，压力逐渐升高，便于控制和保持灌浆压力。

8.灌浆压力达到设计压力后，可反转卸压。

9.配合空压机和喷射器，可进行内外墙底层和罩面层喷护。

10.本机为单液泵，不能添加速凝剂类的外加剂。

### 性能指标

	dmar-2	dmar-3	dmar-5	dmar-7
排浆量 m <sup>3</sup> /h	2 3 5 7			
水灰比 w/c	0.30 0.30		0.30	
浆液粒径 mm	3 3 5 6			
灌浆压力 mpa	2.5~4 (可调)	2.5~5 (可调)	2.5—6 (可调)	2.5—6 (可调)
料斗容积 l	130 160	180	175	
出料管径 mm	32 32 38			32 38
整机重量 kg	230 280	320	380	
额定电压 v	380 380		380	
电机功率 kw	4 5.5 7.5			
长 × 宽 × 高 mm	1360 × 580 × 800	1400 × 650 × 900	1300 × 670 × 900	1350 × 970 × 1100

推荐的浆液配比：水灰比0.5，加1%减水剂。

电动水泥灌浆机（带搅拌） 砂浆泵，灰浆泵，螺杆泵，水泥灌浆泵

dmar-mix-3

机器简介

该泵结构新颖、构思独特；避免了灌注稠浆较困难的不足，使用安全方便、效率高。本机主要由搅拌装置、操作机构、输浆泵、增压蜗杆、增压定子、测压仪、料斗、电控系统等组成。

## 特点

- 1.操作维护简单，可靠性高，采用了进口电器。
- 2.自带搅拌装置，具有自动搅拌和手动搅拌两种模式。注浆和搅拌可同时进行，提高工作效率。
- 3.轮式设计、移动方便。
- 4.可灌浆水灰比范围大、特别适宜高浓度设计要求的稠浆。
- 5.可灌注浆液灰沙比大、沙粒粒径范围宽。
- 6.可连续灌浆，避免了活塞泵过大的瞬时脉动压力。
- 7.被动升压。当浆液灌满后，压力逐渐升高，便于控制和保持灌浆压力。
- 8.灌浆压力达到设计压力后，可反转卸压。
- 9.本机增设了远程控制，在10米范围内可以远程操作。

## 技术参数

出浆量：15000l/min

电机功率:5.5kw

沙粒粒径 3mm

w/c 0.30

灌（注）浆压力: 2.5~5.0 mpa

输送距离：垂直50m(水泥沙浆)/80m（水泥浆）；水平200m

搅拌斗容积：220l

整机重量：470kg

外形尺寸（长×宽×高）：1460mm×760mm×1170mm

灌（注）浆压力可根据用户要求专业设计

## 适用范围

本机可广泛用于公路、铁路隧道、城市地铁、水电站地下洞室等锚杆灌浆、固结灌浆及回填灌浆等锚固灌注浆工程，可用于大坝、边坡、软岩加固时的土层帷幕等压力注浆工程，还可用于城市建筑工程内外墙底层及罩面层的喷护施工。