# 大排量电动水泥灌浆机

产品名称	大排量电动水泥灌浆机
公司名称	陕西德美防水材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	西安市莲湖区北关正街35号方兴大厦2208
联系电话	029-86139861 18992871969

# 产品详情

大排量电动水泥灌浆机 砂浆泵 , 灰浆泵 , 螺杆泵 , 水泥灌浆泵

dmar-2/3/5/7

dmar系列灌浆泵广泛用于:

- 1. 公路、铁路隧道、城市地铁、水电站地下洞室等锚固灌注浆工程
- 2. 大坝、边坡、软岩加固时的土层注浆工程
- 3. 地热孔回填专用灌浆泵

### 特点

- 1.结构紧凑简单,可靠性高,电器元件采用进口元件。
- 2.操作维护简单。
- 3.重量轻,轮式设计、移动方便。
- 4.可灌浆液水灰比范围大、特别适宜高浓度设计要求的稠浆。
- 5.可灌注浆液灰沙比大、沙粒粒径范围宽。
- 6.可连续灌浆,避免了活塞泵过大的瞬时脉动压力。
- 7.被动升压。当浆液灌满后,压力逐渐升高,便于控制和保持灌浆压力。

- 8.灌浆压力达到设计压力后 , 可反转卸压。
- 9.配合空压机和喷射器,可进行内外墙底层和罩面层喷护。
- 10.本机为单液泵,不能添加速凝剂类的外加剂。

# 性能指标

dmar-2 dmar-3 dmar-5 dmar-7 排浆量 m3/h 2 3 5 7 水灰比 w/c 0.30 0.30 0.30 0.30 浆液粒径 mm 3 5 3

灌浆压力 mpa 2.5~4(可调) 2.5~5(可调) 2.5—6(可调) 2.5—6(可调)

料斗容积 1 130

160 180 175

出料管径 mm 32

32

6

38 38

整机重量 kg 230

280 320 380

额定电压 v 380

380 380 380

电机功率 kw 4

5.5 7.5

7.5

长×宽×高mm 1360×580×800 1400×650×900 1300×670×900 1350×970×1100

推荐的浆液配比:水灰比0.5,加1%减水剂。

电动水泥灌浆机(带搅拌) 砂浆泵,灰浆泵,螺杆泵,水泥灌浆泵

dmar-mix-3

机器简介

该泵结构新颖、构思独特;避免了灌注稠浆较困难的不足,使用安全方便、效率高。本机主要由搅拌装置、操作机构、输浆泵、增压蜗杆、增压定子、测压仪、料斗、电控系统等组成。

## 特点

- 1.操作维护简单,可靠性高,采用了进口电器。
- 2.自带搅拌装置,具有自动搅拌和手动搅拌两种模式。注浆和搅拌可同时进行,提高工作效率。
- 3.轮式设计、移动方便。
- 4.可灌浆水灰比范围大、特别适宜高浓度设计要求的稠浆。
- 5.可灌注浆液灰沙比大、沙粒粒径范围宽。
- 6.可连续灌浆,避免了活塞泵过大的瞬时脉动压力。
- 7.被动升压。当浆液灌满后,压力逐渐升高,便于控制和保持灌浆压力。
- 8.灌浆压力达到设计压力后,可反转卸压。
- 9.本机增设了远程控制,在10米范围内可以远程操作。

### 技术参数

出浆量:15000I/min

电机功率:5.5kw

沙粒粒径 3mm

w/c 0.30

灌(注)浆压力: 2.5~5.0 mpa

输送距离:垂直50m(水泥沙浆)/80m(水泥浆);水平200m

搅拌斗容积:220l

整机重量:470kg

外形尺寸(长×宽×高):1460mm×760mm×1170mm

灌(注)浆压力可根据用户要求专业设计

#### 适用范围

本机可广泛用于公路、铁路隧道、城市地铁、水电站地下洞室等锚杆灌浆、固结灌浆及回填灌浆等锚固灌注浆工程,可用于大坝、边坡、软岩加固时的土层帷幕等压力注浆工程,还可用于城市建筑工程内外墙底层及罩面层的喷护施工。